



TOELATINGSAKTE

Post-annex I verlenging

Gelet op de aanvraag ingediend op 27/10/2017

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

NovoCide 10 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 89§2 van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden .

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 01/07/2020.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

NOVOCHEM WATER TREATMENT B.V.

Papiermolen 5

NL 3994 DJ Houten

Telefoonnummer: +31 30 6021533 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: NovoCide 10
- Toelatingsnummer: 13306B
- Toegelaten gebruiker(s): Uitsluitend professioneel



- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o bactericide
 - o fungicide
 - o algicide
 - o slimicide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 220-239-6) (CAS 55965-84-9): 1.5 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen
12 Slijmbestrijdingsmiddelen
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede voor het bestrijden van micro-organismen in proceswater in de papier- en kartonindustrie.




- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
C	Bijtend	

Code	Omschrijving
R34	Veroorzaakt brandwonden
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid



- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS05	
GHS07	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Algemeen

Sterk verontreinigde systemen schoonmaken voor de behandeling. Het is het beste het middel aan het systeem toe te voegen via een doseerpomp, continu of discontinu.

Gebruik in recirculerende koelwatersystemen:

Aanvangsdosering:

Voeg 2-3 maal per week 180-1000 ml van dit middel per 1000 l water toe. Wanneer de microbiële groei onder controle is overstappen op de onderhoudsdosering.

Onderhoudsdosering:

Bij een volgende verversing van het koelwater per 4-7 dagen dient eenmaal per week



30-240 ml van dit middel per 1000 l koelwater aan het systeem te worden toegevoegd. Bij een volledige verversing per 1-3 dagen bovengenoemde dosering 2-3 maal per week toevoegen.

Plaats van de otevoeging:

Dit middel kan toegevoegd worden in het vat, het verdelingssysteem, of op elk punt waar het vlug en gelijkmatig over het systeem kan verspreid worden.

Gebruik in papier- en kartonindustrie:

Dosering:

Per ton (droog) papier of papierpulp, als schokdosering, 1600 tot 5300 g Novocide 10 toedienen.

Plaats van toevoeging:

Dit middel toevoegen op een plaats van het systeem waar het gelijkmatig verspreid wordt, bijvoorbeeld in de stangen, de pulppomp, enz.

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent NovoCide 10:

DOW EUROPE GMBH , CH

- Producent Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 247-500-7) en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (EINECS-nr. 220-239-6) (CAS 55965-84-9):

DOW EUROPE GMBH , CH

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Bij gebruik in de papier- en kartonindustrie waarbij het papier of karton in contact kan komen met levensmiddelen dient rekening te houden met de bepalingen die gelden voor



dergelijke verpakkingen.

§6. Indeling van het product:

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
C	Bijtend

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H314	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 1B

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 3,0

§8. Bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit:

Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van 1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en 2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde



voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm
Ademhaling	Andere	<p>Typisch gebruik van dit materiaal resulteert niet in werkplaats blootstellingen die de blootstellingsgrenzen weergegeven in de Blootstellingsgrens informatie Sectie van de MSDS overschrijden. Voor concentraties tot 10 keren de blootstellingsgrens, draag een half gelaatsbekkend (EN 140), of volledig gelaatsbedekkend luchtzuiveringsademhalingsstoestel (EN 136) uitgerust met organische damppatronen (EN 14387), en deeltjes filters (EN 143). Indien olie nevel aanwezig is, combineer met deeltjes (EN 143) FFP3 filters.</p> <p>Voor deze onwaarschijnlijke situaties waar blootstelling ruim de weergegeven blootstellingsgrenzen zou overschrijden (dit is meer dan het 10-voud), of in elke urgentie situatie, draag een goed passende CEN goedgekeurde (of equivalent) zelf dragende ademhalingsstoestel in de drukeis wijze of een volledig gelaatsbedekkend luchtlijn ademhalingsstoestel in de drukeis wijze met urgentie</p>	/



		ontsnappingsvoorziening.	
Ogen	Veiligheidsbril	/	EN 166:2001
Handen	Handschoenen	Butylrubber Nitrilrubber PVC handschoenen > 1 mm dikte	/
Lichaam	Andere	Dragen indien van toepassing: Chemicaliënbestendig, schort volledig pak bestand tegen chemikaliën	/

Brussel,

Toegelaten op 01/12/2006

Verlenging op 21/05/2010

Verlenging op 12/05/2014

Hernieuwing, overdracht en Classificatie volgens CLP-GHS op 28/03/2017

Post-annex I verlenging op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrece Louis

29/12/2017 15:02:44