



TOELATINGSAKTE

Wijziging van samenstelling

Gelet op de aanvraag ingediend op 16/12/2015

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Trilux 33 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 24/02/2024 of tot de datum van goedkeuring van de (laatste) werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.

PO BOX 856

NL 3160 AB RHOON

Telefoonnummer: +31 (0) 10 503 3500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Trilux 33

- Toelatingsnummer: 1614B

-



Doel waarvoor het product bestemd is:

- o Aangroeiwerend middel

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

- o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing

- Toegelaten gebruiker(s):

- o Uitsluitend professioneel

- Toegelaten verpakkingen:

- o Voor professioneel gebruik:

bus 20 l

bus 5 l

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7): 19.78 %

Pyrethionzink (CAS 13463-41-7): 4.24 %

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Methyl ester of hydrogenated rosin (CAS 8050-15-5): 3.14 %



- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen

Aangroeiwerend middel voor gebruik op plezier vaartuigen en jachten.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 18 maand(en))





- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	



Code	Omschrijving
R20/21	Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R32	Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren
R10	Ontvlambaar
R38	Irriterend voor de huid
R50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS05	
GHS07	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp	
H315	Veroorzaakt huidirritatie	
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel	
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	



§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Belangrijk: kan direct over de meeste antifouling worden aangebracht, zolang deze in goede staat verkeren.

Voorbehandeling: Reeds geantifouled oppervlakken, in goede staat: afspoelen met leidingwater en laten drogen. Is de oude antifouling niet geschikt of onbekend, breng dan een sluitlaag Primocon aan. Verkeert hij in slechte staat, verwijder hem dan met Interstrip en volg daarna de onderstaande voorschriften. De voorbehandeling van kale oppervlakken staat omschreven op het etiket van de betreffende primer. Primeren: Kaal polyester: Gelshield 200 voor osmosebescherming, of Primocon. Staal/IJzer: Interprotect of Primocon. Lood: Interprotect of Primocon. Hout: Interprotect of Primocon. Behandel het oppervlak van de ondergrond zorgvuldig voor volgens de aanwijzingen in de toepasselijke Handleiding voor Oppervlaktevoorbehandeling en Productbeschrijving.

Manier van aanwenden: Roer goed. breng op de romp 3 lagen verf aan voor goede prestaties tot wel 18 maanden en 4 lagen op de boeg en het achtersteven, de waterlijn, het roerblad en de kiel.

Frequentie van de toepassing: Voor goede prestaties tot wel 18 maanden.

Voorgeschreven dosering: Uitstrijkvermogen: 6,2m²/750ml, 21m²/2,5l.

Reinigers/Verdunners: Thinner No.3. Antifouling niet droog schuren. Draag handschoenen en een stofbril. Verdunnen wordt afgeraden. ?Voorkom voortijdige achteruitgang door de juiste hoeveelheid verf te gebruiken. Hanteer hiervoor het uitstrijkvermogen als richtlijn. .

- Gevalideerde doelorganismen
 - o Algen en macro-fouling

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Trilux 33:
INTERNATIONAL PAINT LTD LTD, GB
- Producent Koperthiocynaat (CAS 1111-67-7):
BARDYKE CHEMICALS LTD , GB
- Producent Pyrithionzink (CAS 13463-41-7):
LONZA COLOGNE GMBH , DE

§5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de



toelatingshouder.

- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Als professionele gebruiker van de spuittoepassing is het verplicht van: o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld. o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik. o ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt o tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3. Onbeschermden personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven.

§6. Indeling van het product:

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1



§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 8,0

§8. Bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit:

Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

- opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van 1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en 2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

- Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm
handen	Handschoenen		EN 374-1:2003
lichaam	Cover all		EN 1149
ademhaling	Ademhalingsapparaat	Tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt	



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

EUROSTATION ?Bloc II

Victor Hortaplein, 40 bus 15

B ? 1060 BRUSSEL

Brussel,

Nieuwe toelating op 24/02/2014

Wijziging van samenstelling op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides

A. Rihoux

11/04/2017 08:07:51