



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000954**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

INTERNATIONAL PAINT
B.V.Kleidijk 88
3161 HJ RHOON
NEDERLAND

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Intersmooth 360 (verlenging + naamswijziging)

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.



TOELATINGSAKTE
(verlenging + naamswijziging)

Gelet op de aanvraag ingediend op 27/10/2003

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Intersmooth 360 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT B.V.
Kleidijk 88
3161 HJ RHOON

- Handelsbenaming van het product: Intersmooth 360
- Toelatingsnummer: 903B
- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare verf



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(I)oxide (CAS 1317-39-1) : 35.44 – 46.82 % (afhankelijk van kleurvariant)
zinkpyrithione (CAS 13463-41-7) : 3.6 – 4.710 % (afhankelijk van kleurvariant)

- Andere gevaarlijke stoffen : xyleen, n-butanol

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 21 Uitsluitend toegelaten als verf om de aangroei van zeewier en eendemossel op scheepsrompen te voorkomen. Specifiek ontwikkeld voor de behandeling van kustschepen. Product bestemd voor professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :

F	Licht ontvlambaar (+ symbool)
N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 11	Licht ontvlambaar
R 20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 38	Irriterend voor de huid
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 9	Op een goed geventileerde plaats bewaren
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 42	Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen (zie §4. speciale voorwaarden)
S 45	In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte gegevens.

Aan te brengen met borstel, roller of 'airless spray' (grootte van de kop 0.46 – 0.66 mm; totale druk aan de sproeikop minstens 211 kg/cm² (3000 p.s.i.)).

Kan indien nodig verdund worden tot 5% met een aanbevolen solvent.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Product bestemd voor professioneel gebruik
- Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van zinkpyrithione moeten :
 - o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld.
 - o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.
 - o ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
 - o tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.Onbeschermden personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven



§5. Indeling van het product:

F : licht ontvlambaar

N : milieugevaarlijk

Xn : schadelijk

Klasse A : verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers

Brussel, toegelaten op 18/04/2003

Verlengd op 05/12/2003

Verlengd en gewijzigd (productnaam) op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.