

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

1. Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Marktgebied Handelsnaam
België TWP 077

1.2. Toelatingshouder

Toelatingsnummer

BE2012-0024

Toelatingsdatum

Vervaldatum

31/03/2020

Naam en adres van de toelatingshouder

TROY CHEMICAL COMPANY BV

Uiverlaan 12E

3145XN Maassluis

NL

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant Troy Chemical Europe BV
Adres van de fabrikant Uiverlaan 12E NL-3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Nederland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Naam van de fabrikant Troy Corporation
Adres van de fabrikant 8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Verenigde Staten
Productielocatie One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Verenigde Staten

Naam van de fabrikant Troy Chemical Europe BV
Adres van de fabrikant Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland

Naam van de fabrikant Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

BAS nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Triviale naam IPBC	IUPAC-naam	Functie ACTIVE	Gehalte (%)
39	259-627-5	55406-53-6				0.75
48	262-104-4	60207-90-1	1-[[2-(2,4-dichlorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (Propiconazool)		Actieve Stof	0.24
-	265-150-3	64742-48-9	Nafta(petroleum), zwaar gehydrogeneerd	Nafta(petroleum), zwaar gehydrogeneerd	Oplosmiddel	83.47

Solventhoudende vloeistof, gebruiksklaar product

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

3.1. Indeling

Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 3

3.2. Etikettering

Signaalwoord Gevaar
Pictogrammen

```
// var dsnodocwrites = 0 ; var DanaCookie="BIGipServerR4BP_Prod_authority_https_as.app~R4BP_Prod_authority_https_as_pool=184618762.23067.0000"; var DSHost="echa-access.echa.europa.eu";
```



```
var DSDanainfoStr=""; var DSObfuscateHostname=0;var DSTBSettings=20497;var DSTBLU="/dana/home/starter.cgi?startpageonly=1";danaSetDHost(); //
```

Gevarencategorie Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat *IPBC en propiconazool*. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
NA INSLIKKEN Onmiddellijk een *arts raadplegen*.
GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale voorschriften.

4. Toegelaten gebruik

4.1. Fungicide

Productsoort PT08 - Houtbeschermingsmiddelen (Beschermingsmiddelen)

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar oplosmiddelhoudend houtbeschermingsmiddel tegen houtrot en (blauw) schimmels op hout voor buitenhuis.
Voor professionelen en niet-professionelen (toepassing via borstel en rol en sproeien) en industrieel gebruik (toepassing door onderdempelen, flow-coating, dubbel vacuüm ensproeien).

Het hout mag niet in direct contact komen met de bodem of grondwater.

Toepassingsgebied Overig
Preventieve behandeling. Enkel voor hout van gebruiksklasse 2 en 3.

Categorie/categorieën gebruikers Professioneel, Algemeen publiek (niet-professioneel), Industrieel

Doelorganisme	Wetenschappelijke naam	Triviale naam	Ontwikkelingsstadia
Fungi:	Basidiomycetes :	Wood disfiguring fungi	no data
		Wood rotting fungi	no data

Toepassingsmethode(n)

Methode Open systeem

Beschrijving Voor oppervlaktebehandeling kan het product worden aangebracht met een borstel of een rol en door sproeien. Industriële oppervlaktebehandelingen kunnen gebeuren door onderdempelen, flow-coating, en automatisch sproeien. Voor oppervlaktebehandeling het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

Dosis: 180-220 mL/m²

Verdunning: 100%

Timing: Niet gedefinieerd

Methode Gesloten systeem

Beschrijving Voor dieptebehandeling (enkel industrieel toegepast) kan het product worden aangebracht door vacuüm druk behandeling. Voor dieptebehandeling het product aanbrengen in een verhouding van 38.0 – 45.6 kg/m³

Dosis: 38.0-45.6 kg/m³

Verdunning: 100%

Timing: Niet gedefinieerd

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Type	Materiaal	Grootte
Houder/Blik	Metaal:	750 mL, 1L, 2.5L, 5L, 20L, 120L, 200L, 1000L

Beschrijving Bekleed metaal of met staal beklede containers

Veiligheid Niet gedefinieerd

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor professioneel gebruik:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren, houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik ophout in direct contact met de bodem of in een marien milieu.

Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2de laag aan te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Voor oppervlaktebehandeling kan het product worden aangebracht met een borstel of een rol en door sproeien. Industriële oppervlaktebehandelingen kunnen gebeuren door onderdompelen, flow-coating, en automatisch sproeien. Voor oppervlaktebehandeling het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

Voor dieptebehandeling (enkel industrieel toegepast) kan het product worden aangebracht door vacuüm drukbehandeling. Voor dieptebehandeling het product aanbrengen in een verhouding van 38.0 – 45.6 kg/m³.

24u nabehandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet onderhouden worden.

De volgende mededeling moet duidelijk worden weergegeven op de technische fiche of een gelijkwaardig document dat het behandelde hout vergezelt:

Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu (waterlopen, meren, ...)

Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv. verf. Deze oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.

Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.

Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.

Voor het grote publiek:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren, houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik ophout in direct contact met de bodem of in een marien milieu.

Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2de laag aan te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Het product wordt aangebracht met een borstel of een rol, of door sproeien.

Het product is werkzaam tegen houtverkleurende schimmels en tegen houtvernietigende basidiomycetes.

Het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet onderhouden worden.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Specifieke gebruiksvoorwaarden:

Gebruik het product niet tegen andere aantastingen van het hout of in een grotere hoeveelheid/oppervlakte-verhouding dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Niet gebruiken op hout dat in direct contact komt met voedingsmiddelen of met veevoeder.

Niet binnenshuis gebruiken.

Behandeld hout niet binnenshuis gebruiken, behalve voor ramen en buitendeuren.

Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu (waterlopen, meren, ...)

Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv. verf. Deze oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.

Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.

Deze toelating geldt enkel voor de kleurloze variant van het biocide.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat - blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Giet een ongewenste product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen. Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Industrieel en professioneel gebruik: dopen, verloopende afwerking, sprayen, dubbele vacuümimpregnatie. Professioneel en amateuristisch gebruik: door middel van borstel, roller of sprayen.

Toepassingsverhouding: 180-220 ml product/m² hout. Dubbel vacuüm: 38-45.6 kg/m³ (het product mag geen kleurstoffen bevatten wanneer het wordt gebruikt voor vacuümbehandeling).

De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%. Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden bekleed volgens de gebruiksvorschriften die bij dat product worden geleverd. Schud het product voorafgaand aan gebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u

Reinigen van gereedschappen: Terpentine of milde zeep en een voldoende hoeveelheid water.

Opslag: Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Enkel voor gebruik als Houtbeschermingsmiddel.

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, tenzij voor buitengevels en uitwendige deuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout op plekken waar voedsel/voedingsmiddelen, voedselgerei of oppervlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een laag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlaktevverf te handhaven.

Was handen en gezicht na aanbrengen en gebruik van het product, en voorafgaand aan het eten, drinken of roken.

Aanvullende eisen voor gebruikers in de industriële sector:

Pas behandeld hout moet na behandeling worden opgeslagen op een beschutte plek, of een hard ondoordringbaar oppervlak om te voorkomen dat er rechtstreeks in de bodem of in water gelekt wordt.

Verloren materiaal moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur (personal protective equipment, PPE) wordt aangeraden voor gebruikers wanneer dit uit de risicobeoordeling van het toepassen van het product nodig blijkt.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te be

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten. Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat - blijven spoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval. Giet een ongewenste product NOOIT in het riool. Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen. Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag: Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

6. Overige informatie

Niet gedefinieerd