

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: WOCOSEN WF

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2012-0044

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0009051-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	4
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	6
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	6
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	7
4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	7
4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	8
4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	9
4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	9

4.4.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	9
4.4.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
4.4.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
4.5.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	10
4.5.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	11
4.5.2	Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	11
4.5.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	11
4.5.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	11
4.5.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	11
4.6.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	12
4.6.2	Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	12
4.6.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	13
4.6.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	13
4.6.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	13
4.7.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	14
4.7.2	Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	14
4.7.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	14
4.7.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	15
4.7.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	15
4.8.1	Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	16
4.8.2	Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	16
4.8.3	Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	16
4.8.4	Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	16
4.8.5	Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	16
5.	Algemene gebruiksaanwijzing	17
5.1.	Gebruiksvoorschrift	17
5.2.	Risicobeperkende maatregelen	17
5.3.	Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	17
5.4.	Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	17

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	17
6. Overige informatie	17

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

WOCOSEN WF

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Janssen PMP
	Adres	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse België
Toelatingsnummer	BE2012-0044	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0009051-0000	
Toelatingsdatum	08/05/2012	
Vervaldatum	31/03/2020	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Corporation
Adres van de fabrikant	8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey NJ 07932 Florham Park Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	One Avenue L, Newark, New Jersey NJ 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Europe BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12E, Maassluis 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	Industriepark 23, Horhausen D-56593 Horhausen Duitsland
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.3
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.9

2.2. Formuleringstype

op waterbasis (gebruiksklaar)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat (+)-1-[2-(2,4-dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol, 3-jodium-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-benzisothazol-3H(2H)-één. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud naar afvoeren naar een goedgekeurd afvalverwerkingsbedrijf.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel – Kwast/rolborstel (binnen en buiten)

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Gebruikerscategorie: niet-professioneel
Toepassing: kwast/rolborstel
Werking: preventief

geen gegevens-houtrotschimmels (schimmels)-niet van toepassing

geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

Beschrijving toepassingsgebied: autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)

bestrijken (of rolborstel) -
Aanbrengen met een kwast
Aanbrengen met een rolborstel

Dosering en frequentie van de toepassing

Voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2

	behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m ² . - 0 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	container, bekleed metaal of HDPE , Tot 5 liter - -

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

niet van toepassing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
LEVENS MIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET VERONTREINIGEN.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen / vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Waar specifiek voor het gebruik, de instructies voor de veilige verwijdering van het product en de verpakking: dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen. Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing.

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Professioneel – Kwast/rolborstel (binnen en buiten)

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Gebruikerscategorie: professioneel Toepassingsmethode: kwast/rolborstel Werking: preventief</p> <p>geen gegevens-Andere: houtrotschimmels (schimmels)-Andere: niet van toepassing</p> <p>geen gegevens-Andere: houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels)-Andere: niet van toepassing</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Buiten</p> <p>Beschrijving toepassingsgebied: autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>bestrijken (of rolborstel) - Aanbrengen met een kwast Aanbrengen met een rolborstel</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Behandelingsdosering: voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0</p> <p>-</p> <p>-</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter</p> <p>-</p> <p>-</p>

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET VERONTREINIGEN.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen / vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIKVAN PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen. Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - niet-professioneel - spuiten (binnen en buiten)

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Gebruikerscategorie: niet-professioneel
Toepassing: spuiten
Werking: preventief

geen gegevens-Andere: houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-Andere: niet van toepassing

geen gegevens-Andere: houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte-

	en blauwschimmels)-Andere: niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.
Toepassingsmethode(n)	Spuiten - aanbrengen met een spuit
Dosering en frequentie van de toepassing	voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m ² , in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m ² . - 0 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	container, bekleed metaal of HDPE , Tot 5 liter - -

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

niet van toepassing

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET VERONTREINIGEN.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen / vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing.

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - professioneel – spuiten (binnen en buiten)

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie: professioneel Toepassing: spuiten Werking: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.
Toepassingsmethode(n)	Spuiten - Aanbrengen met een spuit
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m ² , in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m ² . - 0 - -

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENS MIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET VERONTREINIGEN.
Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
Niet in de riool lozen.
Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen / vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN ONBESCHERMEDE PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing.

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing.

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - professioneel – handmatig dompelen

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Gebruikerscategorie: professioneel Toepassing: handmatig dompelen Werking: preventief</p> <p>geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing</p> <p>geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels)-niet van toepassing</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.</p>
Toepassingsmethode(n)	handmatig dompelen - Handmatig dompelen
Dosering en frequentie van de toepassing	voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m ² , in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m ² . - 0 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter - -

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Behandeling via handmatig dompelen moet binnen een beperkte zone en op een vloeistofdichte vloer worden uitgevoerd. De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer. Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van pas behandeld hout. Vermijd overmatige vervuiling van overalls. Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten. LEVENSMIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET VERONTREINIGEN. Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen. Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen / vijvers bedekken vóór behandeling. BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN ONBESCHERMDE PERSONEN EN DIEREN HOUDEN. ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen. Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - professioneel – Injectief/ Oppervlakte - behandeling (enkel binnenshuis)

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: injectief/ oppervlakte- behandeling
Werking: preventief

Serpula lacrymans-droogrotschimmels-niet van toepassing

Toepassingsgebied	Binnen autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.
Toepassingsmethode(n)	oppervlakte-injectie/behandeling - voor de behandeling van droogrot is alleen aanbrengen door oppervlakte-injectie/behandeling toegestaan
Dosering en frequentie van de toepassing	Voor inspuiting/oppervlaktebehandeling tegen droogrot bedraagt de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m ² , in 1 tot 3 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m ² . - 0 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	container, bekleed metaal of HDPE , Tot 25 liter - -

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De opslag van hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem of boven een vloeistofdichte vloer.
 Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van pas behandeld hout.
 Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
 Het product gebruiken en pas behandeld hout drogen in goed verluchte ruimten.
LEVENS MIDDELEN, EET- EN DRINKGEREI OF OPPERVLAKKEN DIE MET VOEDSEL IN AANRAKING KOMEN, NIET VERONTREINIGEN.
 Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd.
 Niet in de riool lozen.
 Voor plaatselijk gebruik gewassen beschermen en aquariums / viskommen / vijvers bedekken vóór behandeling.
BEHANDELD HOUT 48 UUR, OF TOTDAT HET HOUT GEDROOGD IS, BUITEN HET BEREIK VAN ONBESCHERMDE PERSONEN EN DIEREN HOUDEN.
ALLE WATEROPSLAGTANKS BEDEKKEN vóór behandeling.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en zijn verpakking moet op een veilige manier worden afgevoerd. Niet in de riool lozen.
Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.7 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 7 - Professioneel – Automatisch spuiten, sproeien (deluge) en handmatig dompelen

Productsoort

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Gebruikerscategorie: professioneel
Toepassing: automatisch spuiten, sproeien (deluge) en handmatig dompelen
Werking: preventief

geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing
geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels)-niet van toepassing

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.

Toepassingsmethode(n)

automatisch spuiten -
Niet van toepassing

sproeien (deluge) -
niet van toepassing

handmatig dompelen -
niet van toepassing

Dosering en frequentie van de toepassing

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -

voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m², in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m². - 0 -

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 1000 liter

4.7.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.7.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Behandelingsprocessen moeten binnen een beperkte zone boven een vloeistofdichte harde vloer worden uitgevoerd, met beschoeiing en een opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).
De opslag van behandeld hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem (bv. opvangbak) of boven een vloeistofdichte harde vloer met beschoeiing en opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van pas behandeld hout.
Vermijd overmatige vervuiling van overalls.
VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde methode.

4.7.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.7.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde methode.

Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

4.7.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

4.8 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 8 - professioneel – automatisch dompelen

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruikerscategorie: professioneel Toepassing: automatisch dompelen Werking: preventief
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	geen gegevens-houtrotschimmels (houtaantastende schimmels)-niet van toepassing geen gegevens-houtaantastende schimmels (houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels)-niet van toepassing
Toepassingsgebied	Binnen Buiten autorisatie is verleend voor gebruiksklasse 2 en gebruiksklasse 3. Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden.
Toepassingsmethode(n)	automatisch dompelen - niet van toepassing
Dosering en frequentie van de toepassing	voor behandelingen tegen houtrot, houtverkleurende-, oppervlakte- en blauwschimmels is de aanvaardbare hoeveelheid van het product 80-160 g product per m ² , in 1 tot 2 behandelingen. In elk geval moet erop worden gelet dat de maximale aangebrachte hoeveelheid van het product niet hoger is dan 160 g/m ² . - 0 - -
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

container, bekleed metaal of HDPE , Tot 1000 liter

-

-

4.8.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

alleen voor professioneel gebruik

4.8.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Behandelingsprocessen moeten binnen een beperkte zone boven een vloeistofdichte harde vloer worden uitgevoerd, met beschoeiing en een opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).

De opslag van behandeld hout dient plaats te vinden onder dak met een opvangsysteem (bv. opvangbak) of boven een vloeistofdichte harde vloer met beschoeiing en opvangsysteem om wegvloeiing te voorkomen (bv. opvangbak).
Draag geschikte beschermende kleding (overall, handschoenen, schoeisel) bij het gebruik van het product en bij het hanteren van pas behandeld hout.

Vermijd overmatige vervuiling van overalls.

VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde methode.

4.8.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

niet van toepassing

4.8.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

VERWIJDER OVERTOLLIGE CHEMISCHE STOFFEN, VERONTREINIGD MATERIAAL (INCLUSIEF HOUTMEEL) EN DE LEGE CONTAINER OP EEN VEILIGE MANIER met behulp van een door de AFVALVERWERKINGSOVERHEDEN goedgekeurde methode.

4.8.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

niet van toepassing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Het product is bedoeld voor gebruik op hout dat niet in contact staat met de grond en hetzij permanent aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, hetzij van de weersomstandigheden wordt afgeschermd maar vaak nat kan worden. Behandeld hout mag niet worden gebruikt in uitwendige situaties waar het in contact komt met de bodem en permanent wordt blootgesteld aan vocht of voortdurend in contact komt met zoet of zout water.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Een aflak (minimaal totaal 240 ml/m², in 1 tot 3 behandelingen of minimale droge laagdikte van 100µm in totaal, in 1 tot 3 behandelingen) moet worden aangebracht op behandeld hout in situaties waar het zou worden blootgesteld aan verwerking. De aflak moet ofwel worden aangebracht vóór het gebruik van het behandelde hout in situaties van blootstelling aan verwerking, of in geval van plaatselijke toepassingen voordat de verwerking zelf plaatsvindt (bijvoorbeeld regen). De aflak mag geen triazoolfungicide bevatten.

WAS UW HANDEN EN BLOOTGESTELDE HUID voor de maaltijd en na gebruik.

BEWAAR OP EEN VEILIGE PLEK.

Bodem, grond- of oppervlaktewater niet verontreinigen met de chemische stoffen of de gebruikte verpakkingen.

3-JODIUM-2-PROPYNYL-N-BUTYLCARBAMAAT is een carbamaatverbinding met een zwakke anticholinesteraseactiviteit. NIET GEBRUIKEN indien u op medisch advies niet mag werken met anticholinesteraseverbindingen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Na contact met de huid: verontreinigde kleding uittrekken en de huid met veelwater en zeep wassen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Bij inslikken: niet laten braken tenzij uitdrukkelijk geïnstrueerd door medisch personeel. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden, zodat er geen braaksel in de longen terecht komt. Raadpleeg een arts.

Bij inhalatie: breng de getroffen persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Kunstmatige ademhaling door een getraind persoon als de ademhaling onregelmatig of gestopt is. Raadpleeg een arts als de symptomen ernstig of langdurig zijn. Indien bewusteloos in stabiele zijligging plaatsen en onmiddellijk een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in een goed afgesloten originele verpakking.

Tenminste 18 maanden houdbaar.

6. Overige informatie

-