



**Dienst Risicobeheersing**

Uw brief van:  
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000656/004//5811**  
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.83  
Fax : 02/524.96.03

Arch Timber Protection N.V.  
Louizalaan 149/24  
1050 Brussel

**Betreft:** Aanvraag tot verlenging van toelating voor het product Tanalith CO, aanpassing van etikettering en wijziging van het adres

Geachte mevrouw,  
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 1/09/2006. Op die datum moeten alle partijen van het product Tanalith CO in België uit markt zijn genomen.

De etikettering opgenomen in de toelatingsakte werd aangepast volgens de bepalingen van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, die toepasbaar gesteld zijn op de biociden door het artikel 22 van het KB van 17/7/2002.

Deze wijzigingen van etikettering en de einddatum van toelating houden rekening met de evaluatie van de ingediende gegevens en de recente gegevens over de indeling van chroomtrioxide in de bijlage I van richtlijn 67/548/EG zoals gewijzigd bij de 29 ste ATP en wegens de beslissing van de Europese Commissie om de stof diarseen pentoxide (CAS 1303-28-2) niet op te nemen in bijlage I of IA van de richtlijn 98/8/EG (door de Verordening nr 1048/2005 van de Commissie van 13 juni 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr 2032/2003 van 4/11/2003).

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 1282B (prol + etiquetage + chgmt adresse).doc		
Contactpersoon: Lucrèce Louis	<a href="http://www.environment.fgov.be">http://www.environment.fgov.be</a>	
E-mail: <a href="mailto:lucrece.louis@health.fgov.be">lucrece.louis@health.fgov.be</a>		
Tel.: 02/524.95.832C36/25		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE

(verlenging, wijziging van etikettering en wijziging van het adres)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 09/09/2003

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

**Tanalith CO** is toegelaten met toepassing van het artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden.

Deze toelating geldt tot 1/09/2006. Op die datum moeten alle partijen van het product Tanalith CO in België uit markt zijn genomen.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

Arch Timber Protection N.V.

Louizalaan 149/24

1050 Brussel

telefoonnummer 02/649.37.34 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Tanalith CO

- Toelatingsnummer: 1282B



- Doel waarvoor het product bestemd is: Insecticide en fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Oplossing te verdunnen in water
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(II)oxide (CAS 1317-38-0) : 184 g/l

diarseen pentoxide (CAS 1303-28-2) : 296 g/l

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 8 Uitsluitend toegelaten als houtverduurzamingsmiddel voor gebruik in industriële vacuüm- en drukinstallaties. Voor het behandelen van hout dat enkel wordt gebruikt voor de structurele voor industriële en professionele toepassingen, wanneer de structurele integriteit van het hout vereist is voor de veiligheid van mensen en vee en het niet waarschijnlijk is dat er mensen gedurende de levensduur van dit hout ermee in aanraking komen. Inzonderheid voor hout voor de toepassingen die in art; 1 quater b) ii) KB 25/02/1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (zoals gewijzigd in het KB van 26/04/2003, Belgisch Staatsblad van 06/06/2003) zijn vernoemd.

- Veiligheidstermijn :

Het hout ten vroegste 2 weken na impregnering verwerken of aan regen blootstellen. Deze eis vervalt indien het Hifix-procédé (gecontroleerde versnelde fixatie door middel van stoom van maximaal 110 °C) wordt toegepast. De zoutfixatie is beëindigd na 1 ½ à 3 uren.

- Andere aanduidingen :

T+	Zeer giftig (+symbool)
N	Milieugevaarlijk (+symbool)
R 45	Kan kanker veroorzaken
R 26	Ook zeer giftig bij inademing
R 24/25	Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 42/43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij contact met de huid
R 46	Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R 48/23	Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing



R 62	Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
R 35	Veroorzaakt ernstige brandwonden
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 1/2	Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S 23	Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 45	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 53	Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen
S 60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
	Mag niet in oppervlaktewater geloosd worden
	Bevat chroomtrioxide

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik in industriële vacuüm- en drukinstallaties (autoclaaf) in concentratie tussen 2,5% en 4%. Verbruik afhankelijk van de bestemming van het te beschermen hout (tussen 2,7 en 6 kg/m<sup>3</sup>).

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het veiligheidsinformatieblad moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte en op de bijsluiters goedgekeurd door het Antigifcentrum.
- Het etiket moet overeenstemmen met de gegevens vermeld op de toelatingsakte
- Het is verboden schaaftsel of zagemeel van met dit product behandeld hout te verkopen.



§5. Indeling van het product:

T+ : Zeer giftig

N : Milieugevaarlijk

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreeerde verkopers, gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers en aan personen die een houtimpregneerstation uitbaten of beheren.

Brussel, toegelaten op 14/04/1982

hernieuwd op 25/06/1993

verlengd op 21/10/1996, op 20/03/2000 en op 21/12/2001

overgedragen op 16/01/2003

hernieuwd op 11/10/2004

verlengd en gewijzigd op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU  
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.