



**TOELATINGSAKTE**  
Wijziging van samenstelling  
Gelet op de aanvraag ingediend op 11/12/2015

**Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:**

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

**Uni Pro EU** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 01/01/2018 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.

Dit product is identiek aan het product **Cruiser Uno EU** (613B).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.  
PO BOX 856  
NL 3160 AB RHOON  
Telefoonnummer: +31 (0) 10 503 3500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Uni Pro EU

- Toelatingsnummer: 1414B

-



Doel waarvoor het product bestemd is:

- o Aangroeiwerende middel
  
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
  
- Toegelaten gebruiker(s):
  - o Grote publiek en professioneel
  
- Toegelaten verpakkingen:
  - o Grote publiek en professioneel

bus 2.5 l  
bus 750.0 ml

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Dikoperoxide (CAS 1317-39-1): 32.24% - 35.49% (afhankelijk van de kleurvariant)

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Zinkoxide (CAS 1314-13-2): 9.9%  
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (CAS 64742-95-6): 11.41%  
Xyleen (CAS 64742-95-6): 7.39%  
Gum Rosin (CAS 8050-09-7): 13.71%

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen  
Eénlaags antifouling die gemaakt is voor zeil- en motorboten (tot maximaal 25 knopen).  
Aanbrengen met borstel, roller of via spuittoepassing.  
Spuittoepassing enkel voor professionele gebruikers

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 ja(a)r(en))

-



Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R10	Ontvlambaar
R22	Schadelijk bij opname door de mond
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS07	
GHS09	

Signaalwoord: Waarschuwing



Code H	Omschrijving H	Specificatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp	
H302	Schadelijk bij inslikken	
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

o Voor professioneel gebruik en voor het grote publiek :

Manier van aanwenden: Kwast (Groot publiek en professioneel), roller (Groot publiek en professioneel), en airless spray (enkel voor professioneel). Eénlaags antifouling die gemaakt is voor zeil- en motorboten (tot maximaal 25 knopen). Schilderen en weer te water laten binnen 24 uur. Gedurende één seizoen bescherming tegen aangroei. Belangrijk: kan direct over de meeste antifouling worden aangebracht, zolang deze in goede staat verkeren. Veiligheidswaarschuwing: lees voor gebruik de Gezondheids- en Veiligheidsgegevens.

**VOORBEHANDELING:**

Oppervlakken met oude antifouling.

In goede staat: afspoelen met leidingwater en laten drogen. Indien de oude antifouling onbekend of niet overschilderbaar is breng dan een sluitlaag Primocon aan.

In slechte staat: verwijder de antifouling met Interstrip en volg daarna de onderstaande voorschriften. De voorbehandeling van kale oppervlakken staat omschreven op het etiket van de betreffende primer.

**PRIMEREN:**

Polyester (gelcoat): Gelshield 200 voor osmosebescherming, of Primocon. Staal/IJzer: Interprotect of Primocon. Lood: Interprotect of Primocon. Hout: Interprotect of Primocon. Behandel het oppervlak van de ondergrond zorgvuldig voor conform de aanwijzingen in de toepasselijke Handleiding voor Oppervlaktevoorbehandeling en Productbeschrijving.

**TOEPASSING:**

Roer de inhoud van het blik grondig door. Breng per seizoen 1 laag verf op de romp aan, en 2 lagen op de boeg en het achterstevan, de waterlijn, het roerblad en de kiel. Twee lagen zijn noodzakelijk in het eerste seizoen indien aangebracht op een nieuwe romp, of op een romp die kaal gehaald is tot op de ondergrond, of wanneer u over antifouling schildert die in slechte staat verkeert. Breng de verf niet aan op aluminium/lichtmetalen of zinkgespoten oppervlakken.

Spuitapplicatie

- ALLEEN VOOR PROFESSIONELE APPLICATEURS.

Werkt direct na tewaterlating. Rendement: 7,5m<sup>2</sup>/750ml of 25m<sup>2</sup>/2,5l bij 60?m droge laagdikte Reinigers/Verdunners: Thinner No.3.

?Antifouling nooit droog schuren.

?Draag handschoenen en een stofbril.

?De echte kleur zal zich pas na de tewaterlating ontwikkelen.

?Verdunnen wordt afgeraden.



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

**Directoraat-generaal Leefmilieu**

EUROSTATION ?Bloc II  
Victor Hortaplein, 40 bus 15

**B ? 1060 BRUSSEL**

?Om voortijdig falen van de antifouling te voorkomen, dient men de juiste hoeveelheid aan te brengen.

Zie hiervoor het geadviseerde uitstrijkvermogen.



§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Uni Pro EU:  
INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V. , NL
- Producent Dikoperoxide (CAS 1317-39-1):  
Regulatory Compliance Limited (acting for AMERICAN CHEMET CORPORATION ,  
US), GB  
NORDOX AS, NO

§5.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- Volgende kleurvariaties zijn toegelaten : wit, blauw, donkerblauw, rood en zwart.

§6.Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4



H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 5,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 16/05/2014  
Wijziging van samenstelling op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
A. Rihoux

12/04/2017 10:15:14