



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **0000986**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

JOTUN B.V.
Newtonweg 17A
Industrieterrein Halfweg
P.O. Box 208
3200 KD SPIJKENISSE
NEDERLAND

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Antifouling SeaQuantum Classic

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 14206B.doc		
Contactpersoon:	Lucrèce Louis	
E-mail:	lucrece.louis@health.fgov.be	
Tel.:	02/524.95.832C36/25	
Kantoor:		
		http://www.environment.fgov.be



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op 12/12/2002

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Antifouling SeaQuantum Classic is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

JOTUN B.V.
Newtonweg 17A
Industrieterrein Halfweg
P.O. Box 208
3200 KD SPIJKENISSE
NEDERLAND
Tel. +321 181 67 83 00

- Handelsbenaming van het product: Antifouling SeaQuantum Classic

- Toelatingsnummer: 14206B



Directoraat-generaal Leefmilieu

- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middel

- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare verf

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koper(I)oxide (CAS 1317-39-1) : 49.4 %
koperpyrithione (CAS 14915-37-8) : 1.50 %

- Andere gevaarlijke stoffen : xyleen, pijnhars

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

productsoort 21. Uitsluitend toegelaten als aangroeiwerende verf ter voorkoming van vasthechting en groei van organismen aan vaartuigen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :

N	Milieugevaarlijk
T	Giftig
R 10	Ontvlambaar
R 21/22	Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R 23	Giftig bij inademing
R 38	Irriterend voor de huid
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 48/20/22	Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R 50/53	Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
S 42	Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen
S 45	In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Aan te brengen met een airless spray ; voor kleinere oppervlakken kan een borstel of roller worden gebruikt.

Breng 1 liter product aan per 3 tot 4 m².

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antifocentrum.

- Restricties, te vermelden op het veiligheidsinformatieblad :

Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van koper-pyrithione moeten :

- o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld.
 - o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.
 - o ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
 - o tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.
- Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven



§5. Indeling van het product:

N : milieugevaarlijk

T : giftig

Klasse A : verkoop is voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik is voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

E. Liégeois

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtsweg en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.