



TOELATINGSAKTE

Nieuwe toelating
Gelet op de aanvraag ingediend op 01/03/2011

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Interspeed 6400 is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 12/06/2017 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012. Deze tijdelijke toelating kan worden verlengd, mits het indienen van stabiliteitstesten uitgevoerd bij kamertemperatuur.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.

PO BOX 856

NL 3160 AB RHOON

Telefoonnummer: +31(0)105033500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Interspeed 6400
- Toelatingsnummer: 1715B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:



- o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
- Toegelaten verpakkingen:
 - o Voor professioneel gebruik:

bus 201

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Zineb (CAS 12122-67-7): 6.66 - 7.25 %
Dikoperoxide (CAS 1317-39-1): 28.28 - 29.45 %



- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Zinkoxide (CAS 1314-13-2)
Xylene (CAS 1330-20-7)
Gum Rosin (CAS 8050-09-7)

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

PT 21: Aangroeiwerende middelen
Uitsluitend toegelaten voor gebruik als aangroeiwerende verf op zeegaande schepen.
Verboden voor vaartuigen in zoet water.
Uitsluitend toegelaten voor gebruik in gematigde regio, niet voor tropische regio.
Niet geschikt voor gebruik tegen *micro-fouling* en *algen*
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 2 jaren
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	



Code	Omschrijving
R10	Ontvlambaar
R20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R38	Irriterend voor de huid
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- o Voor professioneel gebruik:

Code	Omschrijving
S23	Damp/spuitnevel niet inademen
S36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS07	
GHS09	



Code H	Omschrijving H
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H302	Schadelijk bij inslikken
H312	Schadelijk bij contact met de huid
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H332	Schadelijk bij inademing
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Waarschuwing

- o Voor professioneel gebruik:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.	Highly Recommended
P233	In goed gesloten verpakking bewaren	Optional
P261	Inademing van damp/spuitnevel vermijden	Recommended
P272	Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten	Optional
P273	Voorkom lozing in het milieu	Recommended
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen	Highly Recommended
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Optional
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen	Recommended for inclusion in SDS
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt	Optional
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen	Recommended
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Recommended
P501	Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften	Recommended



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Voor gebruik goed roeren.
Aanbrengen op een goed geventileerde locatie, met behulp van een airless sprayer.
Aanbrengen in een hoeveelheid van 4.80 m²/liter, bij een droge laagdikte van 125 µm.
Airless spray toepassing alleen met gebruik van geschikte adembescherming (overdrukmasker), handschoenen, beschermende kleding (overall + spuitoverall met capuchon) en laarzen. Strijken/rollen toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall) en handschoenen.
Toepassing d.m.v. een kwast of roller wordt aanbevolen voor kleine oppervlakken. Meerdere lagen kunnen worden aangebracht om de gespecificeerde laagdikte te bereiken. Wanneer de verf in meerdere lagen wordt aangebracht dienen de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de minimaal en/of maximaal aan te houden droogtijden in acht te worden genomen. Dit geldt ook voor de periode tussen het schilderen en het te water laten.
Werkingsduur van 12 maanden in gematigde regio.
Alle ongebruikte materialen moeten worden opgeslagen in goed gesloten containers.

- Gevalideerde doelorganismen
 - o Uitsluitend werkzaam tegen *hard-bodied* organismen (*barnacles*), *soft-bodied* organismen (*zeepokken, hydroids*) en *andere dierlijke aangroei* (*bryozoans* en *tubeworms*)

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.



- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Alle professionele gebruikers van antifouling producten moeten:
 - o Een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuitsessie. De overall moet regelmatig worden vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall wordt vastgesteld.
 - o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type zoals aanbevolen door de fabrikant van de antifouling verf. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen.
 - o Ondoordringbaar schoeisel dragen dat de onderbenen beschermt.
 - o Tijdens het sprayen moet een geschikte ademhalingsbescherming worden gedragen, voorzien van luchttoevoer en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt.
 - o Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven.
- Interspeed 6400 wordt op de markt gebracht in 5 verschillende kleurvariëteiten: zwart, bruin, rood, blauw en groen.
Het gehalte zineb is respectievelijk 7,25 % w/w, 6,73 % w/w, 6,66 % w/w, 6,80 % w/w en 6,73 % w/w. Het gehalte dikoperoxide is respectievelijk 28,85 % w/w, 28,28 % w/w, 27,96 % w/w, 29,45 % w/w en 29,16 % w/w. Voor elke kleurvariatie moet de gewaarborgde concentratie van de actieve stoffen duidelijk met een exacte waarde op het etiket van het product met die kleur weergegeven worden.
- De toelatingshouder moet aanpassingen maken op het etiket in overeenstemming met wat beschreven staat in het document Annex 1 dat als bijlage bij deze toelatingsakte geleverd wordt.
- Deze tijdelijke toelating zal enkel worden verlengd op voorwaarde dat een stabiliteitstest bij kamertemperatuur die een goede houdbaarheid aantoont, wordt ingediend.
- De vereisten in verband met Artikel 95 van de BPR dienen voor 1 september 2015 goed gerespecteerd te worden. Zie brief als Annex 2 in bijlage.



§5. Indeling van het product:

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H312	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - huidallergeen categorie 1
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

§6. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 6,0

Brussel,

Nieuwe toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthoud cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B – 1060 BRUSSEL

10/06/2015 16:05:12