



**TOELATINGSAKTE**  
Classificatie volgens CLP-GHS  
Gelet op de aanvraag ingediend op 30/03/2015

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

**VC17m** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 25/02/2023 of tot de datum van goedkeuring van de werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.

PO BOX 856

NL 3160 AB RHOON

Telefoonnummer: 31 (0) 10 503 3500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: VC17m
- Toelatingsnummer: 213B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
  - o aangroeiwerend middel



- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
  - o Gebruiksklare verf

- Toegelaten verpakkingen:

Blik 750.0 ml  
Blik 2.0 l

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Koper (CAS 7440-50-8): 17.37 % - 15.42 % (afhankelijk van de kleurvariant)

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen  
Dunne laag antifouling voor gebruik op wedstrijdjachten, speedboten en actieve vaartuigen.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 2 jaren

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:





Code	Omschrijving	Pictogram
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R10	Ontvlambaar
R20/21	Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R38	Irriterend voor de huid

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
----------------	-----------



GHS02	
GHS07	
GHS08	
GHS09	

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H226	Ontvlambare vloeistof en damp	
H302	Schadelijk bij inslikken	
H312	Schadelijk bij contact met de huid	
H315	Veroorzaakt huidirritatie	
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie	
H332	Schadelijk bij inademing	
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken	
H373	Kan schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)	
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen	

Signaalwoord: Waarschuwing

- o Voor professioneel gebruik:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere	Toepasselijke ontstekingsbron(nen)



	ontstekingsbronnen. Niet roken.	door fabrikant/ leverancier te specificeren. - Sterk aanbevolen
P233	In goed gesloten verpakking bewaren	Optioneel - Aanbevolen indien door de vluchtigheid van het product een potentieel ontplofbare atmosfeer kan ontstaan, tenzij P404 al is toegekend.
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden	Indien de voor elektrostatische lading gevoelige stof bestemd is om te worden overgeladen. Indien door de vluchtigheid van het product een gevaarlijke atmosfeer kan ontstaan-Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken.Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatiebla d
P241	Explosie veilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken	?Andere apparatuur door fabrikant/leverancier te specificeren. - Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatiebla d.
P242	Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken	Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatiebla d.
P243	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit	Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk



		maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel inademen niet	Toepasselijke voorwaarden door fabrikant/leverancier te specificeren.- Sterk aanbevolen indien de stof/het mengsel zeer vluchtig of gasvormig is of wanneer blootstelling via inhalatie mogelijk is, bijv. door verneveling of stofdeeltjes die kunnen worden ingeademd.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden	Toepasselijke voorwaarden door fabrikant/leverancier te specificeren.- Sterk aanbevolen indien de stof/het mengsel zeer vluchtig of gasvormig is of wanneer blootstelling via inhalatie mogelijk is, bijv. door verneveling of stofdeeltjes die kunnen worden ingeademd, tenzij P260 al is toegekend.
P264	Na het werken met dit product ... grondig wassen	Na behandeling te wassen lichaamsdelen door fabrikant/leverancier te specificeren. - Optioneel voor industriële/beroepsmatige gebruikers
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product	Optioneel voor industriële/beroepsmatige gebruikers. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken	Optioneel voor industriële/beroepsmatig



		e gebruikers
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen, tenzij dit het beoogde gebruik is.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen	Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming specificeren. Aanbevolen
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Optioneel
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen	Optioneel. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen	Optioneel tenzij noodzakelijk geacht, bijv. als gevolg van het risico op het ontstaan van een potentieel ontplofbare atmosfeer
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt	Optioneel
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk - blijven spoelen	Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Aanbevolen, tenzij P310, P311 of P313 al is toegekend
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen	Aanbevolen tenzij P310, P311, P312 of P313 al is toegekend.
P321	Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)	? Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel. Fabrikant/leverancier kan zo nodig een reinigingsmiddel specificeren - Uitsluitend sterk aanbevolen in uitzonderlijke gevallen waarin specifieke behandeling, inclusief de toediening van een antidotum, dringend



		vereist is
P322	Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket)	? Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel. Indien aangeraden wordt maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken. - Uitsluitend sterk aanbevolen in uitzonderlijke gevallen waarin specifieke maatregelen vereist.
P330	De mond spoelen	Optioneel
P332+P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen	Optioneel
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen	Aanbevolen
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken	Optioneel. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken	Optioneel
P370+P378	In geval van brand: blussen met ...	? Middel door fabrikant/leverancier te specificeren. Indien water het risico vergroot. - Sterk aanbevolen indien specifieke blusmiddelen vereist of gepast zijn, bijv. indien water niet effectief is of het risico vergroot.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Aanbevolen
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren	Indien door de vluchtigheid van het product een gevaarlijke atmosfeer kan ontstaan. - Sterk aanbevolen indien blootstelling via inhalatie mogelijk is, tenzij P404 al is toegekend
P403+P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren	Sterk aanbevolen voor ontvlambare vloeistoffen categorie 1 en andere vloeistoffen die vluchtig



		zijn, waardoor een potentieel ontplofbare atmosfeer kan ontstaan.
P405	Achter slot bewaren	Optioneel voor industriële/beroepsmatige gebruikers tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar ...	? overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften (specificeren). - Aanbevolen voor industriële/beroepsmatige gebruikers als er specifieke verwijderingseisen gelden boven de normale verwachting met betrekking tot de verwijdering van chemische stoffen.

- o Voor het grote publiek:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P102	Buiten het bereik van kinderen houden	Sterk aanbevolen voor stoffen en mengsels die worden verkocht aan het grote publiek, tenzij ze alleen zijn ingedeeld als gevaarlijk voor het milieu
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.	Toepasselijke ontstekingsbron(nen) door fabrikant/leverancier te specificeren. - Sterk aanbevolen
P233	In goed gesloten verpakking bewaren	Optioneel - Aanbevolen indien door de vluchtigheid van het product een potentieel





		ontplofbare atmosfeer kan ontstaan, tenzij P404 al is toegekend.
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden	Indien de voor elektrostatische lading gevoelige stof bestemd is om te worden overgeladen. Indien door de vluchtigheid van het product een gevaarlijke atmosfeer kan ontstaan-Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad
P241	Explosie veilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken	?Andere apparatuur door fabrikant/leverancier te specificeren. - Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P242	Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken	Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P243	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit	Optioneel tenzij andere overwegingen vermelding noodzakelijk maken. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel inademen	niet Toepasselijke voorwaarden door fabrikant/leverancier te specificeren.- Sterk



		aanbevolen indien de stof/het mengsel zeer vluchtig of gasvormig is of wanneer blootstelling via inhalatie mogelijk is, bijv. door verneveling of stofdeeltjes die kunnen worden ingeademd.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden	Toepasselijke voorwaarden door fabrikant/leverancier te specificeren.- Sterk aanbevolen indien de stof/het mengsel zeer vluchtig of gasvormig is of wanneer blootstelling via inhalatie mogelijk is, bijv. door verneveling of stofdeeltjes die kunnen worden ingeademd, tenzij P260 al is toegekend.
P264	Na het werken met dit product ... grondig wassen	Na behandeling te wassen lichaamsdelen door fabrikant/leverancier te specificeren. - Aanbevolen voor het grote publiek
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product	Aanbevolen voor het grote publiek. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken	Sterk aanbevolen voor het grote publiek
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen, tenzij dit het beoogde gebruik is.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen	Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming specificeren. - Aanbevolen
P301+P312	NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Optioneel
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water	Optioneel. Aanbevolen



	en zeep wassen	voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen	Optioneel tenzij noodzakelijk geacht, bijv. als gevolg van het risico op het ontstaan van een potentieel ontplofbare atmosfeer
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt	Optioneel
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten - contactlenzen verwijderen, indien mogelijk - blijven spoelen	Aanbevolen voor het grote publiek. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Aanbevolen, tenzij P310, P311 of P313 al is toegekend
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen	Aanbevolen tenzij P310, P311, P312 of P313 al is toegekend.
P321	Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)	? Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel. Fabrikant/leverancier kan zo nodig een reinigingsmiddel specificeren - Uitsluitend sterk aanbevolen in uitzonderlijke gevallen waarin specifieke behandeling, inclusief de toediening van een antidotum, dringend vereist is
P322	Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket)	? Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel. Indien aangeraden wordt maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te



		gebruiken. - Uitsluitend sterk aanbevolen in uitzonderlijke gevallen waarin specifieke maatregelen vereist.
P330	De mond spoelen	Optioneel
P332+P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen	Optioneel
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen	Aanbevolen
P362	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken	Optioneel. Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad
P363	Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken	Optioneel
P370+P378	In geval van brand: blussen met ...	? Middel door fabrikant/leverancier te specificeren. Indien water het risico vergroot. - Sterk aanbevolen indien specifieke blusmiddelen vereist of gepast zijn, bijv. indien water niet effectief is of het risico vergroot.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Aanbevolen
P403+P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren	Indien door de vluchtigheid van het product een gevaarlijke atmosfeer kan ontstaan. - Sterk aanbevolen indien blootstelling via inhalatie mogelijk is, tenzij P404 al is toegekend
P403+P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren	Sterk aanbevolen voor ontvlambare vloeistoffen categorie 1 en andere vloeistoffen die vluchtig zijn, waardoor een potentieel ontplofbare atmosfeer kan ontstaan.
P405	Achter slot bewaren	Sterk aanbevolen
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar ...	? overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften (specificeren). - Sterk



		aanbevolen voor het grote publiek als de stof/het mengsel onder de wetgeving inzake gevaarlijk afval valt. Het is aanbevolen de locatie van verwijdering te specificeren.
--	--	---

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

\* Voorbereidende handelingen: Schud de inhoud van het blik goed voordat u het poeder toevoegt. Giet het poeder (verpakt onder de plastic kap) in het blik en roer grondig. Meng elke 2 uur opnieuw om bezinking te voorkomen.

\* Manier van aanwenden: Breng alleen aan met behulp van een radiatorroller. Breng niet aan met kwast of als spray.

\* Voorgeschreven dosering: Voor één seizoen zijn 2-3 lagen nodig. Uitstrijkvermogen: 11,7 m<sup>2</sup>/l

Werk direct na onderdompeling.

Reiniger/verdunner: VC General Thinner Antifouling uitsluitend met nat schuren.

Draag een beschermende overall, handschoenen en stofbril.

Pas niet toe op aluminiumlegeringen en zinkgespoten oppervlakken.

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent VC17m:

INTERNATIONAL PAINT LTD  
Stonegate Lane  
GB NE 10 OJY Felling, Gateshead

- Producent Koper (CAS 7440-50-8):

ECKART GMBH  
Günterstal 4  
DE 91235 Hartenstein

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in



overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- Volgende kleurvariaties zijn toegelaten: grafiet, blauw en rood.

#### §6. Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H312	Acute toxiciteit (dermaal) - categorie 4
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H373	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorie 2
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1

#### §7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen



van de jaarlijkse bijdrage: 3,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 25/02/2013  
Verlengd op 14/05/2014  
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
H. Vanhoutte

19/05/2016 15:39:25