



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B – 1060 BRUSSEL

Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **MRB/hc/2010/1319/**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon Onthaal: 02/524.95.95
Fax : 02/524.96.03
E-mail : heidi.cools@health.fgov.be

International Paint (Belgium) N.V.
PO BOX 856
NL 3160 AB RHOON
NEDERLAND

Aanvraag tot wijziging van handelsbenaming voor het product: Interspeed 340 Coastal Red (BQA500).

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 12/06/2012 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese Commissie betreffende het al of niet opnemen van de werkzame stoffen voor productsoort 21 in bijlage I of IA van de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

- Op het ontwerp van het etiket mogen enkel de gegevens worden vermeld die in de toelatingsakte van uw product staan vermeld.
- De restricties vermeldt in § 4 van de toelatingsakte moeten op het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.

Hoogachtend,

Directeur Generaal,

Roland Moreau.



TOELATINGSAKTE
(wijziging van handelsbenaming)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 08/03/2010

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Interspeed 340 Coastal Red (BQA500) is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van biociden zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating is geldig tot: 12/06/2012 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese Commissie betreffende het al of niet opnemen van de werkzame stoffen voor productsoort 21 in bijlage I of IA van de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

International Paint (Belgium) N.V.
PO BOX 856
NL 3160 AB RHOON
NEDERLAND

Telefoonnummer: +31(0)105033500(van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)



- Handelsbenaming van het product: Interspeed 340 Coastal Red (BQA500)
- Toelatingsnummer: 302B



- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare verf
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Koper(I)oxide (CAS 1317-39-1): 36.8 % Zineb(CAS 12122-67-7): 4.0 %

- Andere gevaarlijke stoffen: Xyleen, pijnhars
- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:
Productsoort 21 Uitsluitend toegelaten ter voorkoming van aangroei van zeewier en eendemossel op scheepsrompen.
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen:

N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R10	Ontvlambaar
R20/21/22	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R38	Irriterend voor de huid
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
S9	Op een goed geventileerde plaats bewaren
S23	Spuitnevel niet inademen
S36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding (zie restricties)
S42	Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen (zie restricties)
S46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren



S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
-----	--

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed roeren.

De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.

Aan te brengen met borstel, roller of "airless spray" (grootte van de kop 0.66 - 0.79 mm; totale druk aan de sproeikop minstens 176 kg/cm² (2500 p.s.i.)) in een concentratie van 1 liter product per 6 m² oppervlak.

Wanneer de verf in meerdere lagen wordt aangebracht dienen de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de minimaal en/of maximaal aan te houden droogtijden in acht te worden genomen. Dit geldt ook voor de periode tussen het schilderen en het te water laten.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoops cijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van 14/1/2004 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Verpakking: 20L
- Restricties, te vermelden op het veiligheidsinformatieblad:
Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van zineb moeten:
 - een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit sessie. De tweede



overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld.

- Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabrikant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. Na 1 à 2 dagen gebruik.
 - ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
 - tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.
- Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven

§5. Indeling van het product:

N Milieugevaarlijk
Xn Schadelijk

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende en professionele gebruikers.

§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 10, §§1 en 2 van het KB van 14/1/2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, zoals gewijzigd door het KB van 10 mei 2006, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 6,0

Brussel, toegelaten op 12/06/2002
Verlengd op 20/06/2006
Gewijzigd (naam) op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Directeur Generaal,

Roland Moreau