



TOELATINGSAKTE
Wijziging van samenstelling
Gelet op de aanvraag ingediend op 16/12/2015

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Micron Extra EU is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 01/01/2018 de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.
PO BOX 856
NL 3160 AB RHOON
Telefoonnummer: +31 (0) 10 503 3500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Micron Extra EU

- Toelatingsnummer: 3312B
-



Doel waarvoor het product bestemd is:

- o aangroeiwerend middel

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

- o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing

- Toegelaten gebruiker(s):

- o Uitsluitend professioneel

- Toegelaten verpakkingen:

- o Voor professioneel gebruik:

blik 750 ml

blik 2.5 l

blik 5 l

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Dikoperoxide (CAS 1317-39-1): 32.12% - 34.28% (afhankelijk van de kleurvariant)

Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (CAS 14915-37-8): 1 - 2.75%

(afhankelijk van de kleurvariant)

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Zinkoxide (CAS 1314-13-2): 7.14 %

solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (CAS 64742-95-6): 16.05 %

xyleen, residu (CAS -): 8.73 %

Gum Rosin (CAS 8050-09-7): 9.74 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen



Uitsluitend toegelaten voor gebruik als verf. Aanbrengen met borstel, roller of airless spraytoepassing.

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 ja(a)r(en))

-






Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R20	Schadelijk bij inademing
R10	Ontvlambaar
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS07	
GHS09	

Signaalwoord: Waarschuwing

Code H	Omschrijving H
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H302	Schadelijk bij inslikken
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken



H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332	Schadelijk bij inademing
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie
EUH032	Vormt zeer giftig gas in contact met zuren	

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

<p>Belangrijk: kan direct over de meeste antifouling worden aangebracht, zolang deze in goede staat verkeren.</p> <p>Voorbehandeling: Reeds geantifouled oppervlakken, in goede staat: afspoelen met leidingwater en laten drogen. Is de oude antifouling niet geschikt of onbekend, breng dan een sluitlaag Primocon aan. Verkeert hij in slechte staat, verwijder hem dan met Interstrip en volg daarna de onderstaande voorschriften. De voorbehandeling van kale oppervlakken staat omschreven op het etiket van de betreffende primer.</p> <p>Primeren: Kaal polyester: Gelshield 200 voor osmosebescherming, of Primocon.</p> <p>Staal/IJzer: Interprotect of Primocon. Lood: Interprotect of Primocon. Hout: Interprotect of Primocon. Behandel het oppervlak van de ondergrond zorgvuldig voor volgens de aanwijzingen in de toepasselijke Handleiding voor Oppervlaktevoorbehandeling en Productbeschrijving. Toepassing: Roer goed. Breng op de romp 2 lagen verf aan voor 1 seizoen of 3 lagen voor 2 seizoenen. Breng op de boeg en het achterstevan, de waterlijn, het roerblad en de kiel 3 lagen verf aan voor 1 seizoen of 4 lagen voor 2 seizoenen. Tip: na het aanbrengen van de antifouling kunt u tot wel 12 maanden wachten voordat u uw boot te water laat. Breng de verf niet aan op aluminium/lichtmetalen of zinkgespoten oppervlakken, aangezien antifouling koper bevat. Werkt direct na onderdompeling.</p> <p>Uitstrijkvermogen: 7,5m²/750ml of 25m²/2,5l bij 50?m droge laagdikte</p> <p>Reinigers/Verdunners: Thinner No.3. Antifouling uitsluitend nat schuren. Oude antifouling nooit droog schuren of afbranden.</p> <p>Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van koper-pyrrhione moeten voor de spuittoepassing:</p> <ul style="list-style-type: none">o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld.o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.o ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermto tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals



beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.

o Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Micron Extra EU:
INTERNATIONAL PAINT LTD, GB
- Producent Dikoperoxide (CAS 1317-39-1):
Regulatory Compliance Limited (acting for AMERICAN CHEMET CORPORATION ,
US), GB
- Producent Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (CAS 14915-37-8):
LONZA COLOGNE GMBH , DE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Volgende kleurvariaties zijn toegelaten: rood, blauw, donkerblauw, dover wit, groen, zwart en grijs.

§6. Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
N	Milieugevaarlijk
Xn	Schadelijk



- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4
H319	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H317	Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid - Sensibilisatie van de luchtwegen categorie 1

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 4,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 25/02/2013

Verlenging op 14/05/2014

Wijziging van samenstelling op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux

18/04/2017 14:19:28



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ?Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL