



TOELATINGSAKTE

Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 05/11/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Xyladecor Timmerhout/Charpentes is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 01/05/2016, de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof (permethrine) voor productsoort 8 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM

KBO nummer: 0405.746.050

G. Levisstraat 2

BE 1800 VILVOORDE

Telefoonnummer: 02/254 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Timmerhout/Charpentes
- Toelatingsnummer: 3790B
- Doel waarvoor het product bestemd is:

- o fungicide



- o insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Permethrine (CAS 52645-53-1): 0.4 gr/l Propiconazool (CAS 60207-90-1): 7.4 gr/l
--

- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch (CAS 64742-94-5) nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (CAS 64742-82-1)
--

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen Uitsluitend toegelaten als preventief houtverduurzamingsmiddel voor alle timmer- en constructie hout, voor binnen en buiten tegen de aantasting van houtvretende insecten, houtaantastende schimmels (basidiomyceten, verblauwingsschimmels), voor professioneel gebruik en gebruik door grote publiek.
--

- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	

Code	Omschrijving
R57	Vergiftig voor bijen
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken



R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
-----	---

Code	Omschrijving
	Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS08	
GHS09	

Code H	Omschrijving H	Specificatie
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt	
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen	

Signaalwoord: Gevaar

Code EUH	Omschrijving EUH	Specificatie
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken	
EUH208	Bevat propiconazole. Kan een allergische reactie veroorzaken	

- o Voor professioneel gebruik:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen	Sterk aanbevolen als het product zeer vluchtig is of als blootstelling door inhalatie mogelijk is
P264	Na het werken met dit product ... grondig wassen	Optioneel
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik	Optioneel



	van dit product	Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen	Aanbevolen, tenzij P310, P311, P312 of P313 is toegekend
P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Sterk aanbevolen, in combinatie met P331
P331	GEEN braken opwekken	Sterk aanbevolen, in combinatie met P301+P310
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Aanbevolen
P405	Achter slot bewaren	Optioneel
P501	Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met regionale/nationale regelgeving	Aanbevolen

- o Voor het grote publiek:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden	Sterk aanbevolen
P102	Buiten het bereik van kinderen houden	Sterk aanbevolen
P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen	Optioneel
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen	Sterk aanbevolen als het product zeer vluchtig is of als blootstelling door inhalatie mogelijk is
P264	Na het werken met dit product ... grondig wassen	Optioneel
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product	Aanbevolen Aanbevolen voor vermelding op het veiligheidsinformatieblad
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen
P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen	Sterk aanbevolen, in combinatie met P331
P314	Bij onwel voelen een arts raadplegen	Aanbevolen, tenzij P310, P311, P312 of P313 is toegekend
P331	GEEN braken opwekken	Sterk aanbevolen, in combinatie met P301+P310
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen	Aanbevolen
P405	Achter slot bewaren	Sterk aanbevolen



P501	Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met regionale/nationale regelgeving	Sterk aanbevolen
------	---	------------------

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

o Voor professioneel gebruik:

Gebruiksklaar, mag niet verdund worden.
Twee lagen aanbrengen op onbehandeld en droog hout.
Aanbrengen met borstel.
Droogtijd : 48 uur
Max. verbruik : 5 m²/l
Gesloten blik op een koele plaats bewaren.

o Voor het grote publiek:

Gebruiksklaar, mag niet verdund worden.
Twee lagen aanbrengen op onbehandeld en droog hout.
Aanbrengen met borstel.
Droogtijd : 48 uur
Max. verbruik : 5 m²/l
Gesloten blik op een koele plaats bewaren.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de



aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5. Indeling van het product:

Niet geklassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H304	Aspiratiegevaar - categorie 1
H372	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling - categorie 1
H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1

§6. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 3,0



Brussel,

Toegelaten op 20/11/1990
Hernieuwd op 17/07/2002
Verlengd op 25/08/2005
Overgedragen en gewijzigd op 17/02/2006
Verlengd op 22/02/2007
Verlengd op 21/05/2010
Gewijzigd (handelsbenaming en overdracht op) 04/05/2011
Hernieuwing op 14/11/2012
Verlenging op 12/05/2014
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthofid cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

13/07/2015 15:07:59