



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **MRB/HC/2008/1618/**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.95
Fax : 02/524.96.03

International Aquatreat
Nieuwlandlaan 15
3200 Aarschot

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Aquatreat 427

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating is geldig tot 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof voor de productsoorten 6, 11 en 12 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product Protectol BN 18 (5501B).

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige Toelating (New à transformer en PDF)\toelating nr 5008B (identiek).doc		
Contactpersoon: deidi cools	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: heidi.cools@health.fgov.be		
Tel.: 02/524.95.95		
Kantoor:		



TOELATINGSAKTE
(identiek)

Gelet op de aanvraag ingediend op: 08/07/2008

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Aquatreat 427 is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot: 14/05/2010 of tot de eerdere datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stof voor de productsoorten 6, 11 en 12 in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. Dit product is identiek aan het product Protectol BN 18 (5501B).

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

International Aquatreat

Nieuwlandlaan 15

3200 Aarschot

Telefoonnummer: 016/56.21.21 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Aquatreat 427
- Toelatingsnummer: 5008B
- Doel waarvoor het product bestemd is: Bactericide, fungicide en algicide



- Vorm waaronder het wordt aangeboden: Vloeistof
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

bronopol (CAS 52-51-7): 18 % w/w

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 6, 11 en 12 Uitsluitend toegelaten voor de toepassing als bewaarmiddel in verpakte producten, coatings, snij-oliën, industriële proceswatersystemen, papier en in olie-productie.

- Andere aanduidingen :

Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 22	Schadelijk bij opname door de mond
R 37/38	Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 37/39	Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
	Dit product bevat een stof die zeer giftig is voor waterorganismen; mag uitsluitend gebruikt worden op plaatsen waar het afvalwater biologisch gezuiverd wordt.

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Aquatreat 427 is bestemd voor verpakte producten met uitzondering van geneesmiddelen en cosmetische producten. Aquatreat 427 kan tijdens gelijk welk geschikt ogenblik in het productproces of systeem gegoten of ingespoten worden. Wanneer een verwarmingsproces gebruikt wordt dient Aquatreat 427 bij een temperatuur lager dan 40°C geïntroduceerd te worden.

De maximum concentratie van het actief ingrediënt in eender welke toepassing bedraagt 0,1 % (1000 ppm). Aquatreat 427 kan toegepast worden per 125 tot 500 ml per 1000 l (25 tot 100 ppm actief ingrediënt) in industrieel proces water en olie productie. Ter bewaring van verpakte goederen en coatings is de aanbevolen Aquatreat 427 dosering 500 tot 2500 ml per 1000 l (100 tot 500 ppm actief ingrediënt).



Om slijmvorming te voorkomen wordt 50 à 250 ml Aquatreat 427 per 1000 kg papier toegevoegd. Directe lozing van het gebruikte proceswater in de oppervlaktewateren is niet toegestaan.

Bij de daaropvolgende behandeling van het gebruikte water dient men er rekening mee te houden dat bij maximum vermelde dosis, er een minimum pH van 7, waarbij de temperatuur niet onder de 25 °C mag dalen.

In snijvloeistoffen wordt Aquatreat 427 het best gebruikt per 0,5 tot 5 liter per 1000 liter vloeistof (100 tot 1000 ppm actief ingrediënt). Aquatreat 427 kan wekelijks tot maandelijks gebruikt worden in industriële proceswatersystemen.

Voor het gebruik van het product in recirculerende koelwatersystemen dient men volgende bepalingen te respecteren:

- voor de opgegeven maximumdoseringen dient een minimum retentietijd van 18 uur gerespecteerd te worden.
- Rechtstreekse lozing in oppervlaktewater is niet toegestaan
- Toepassing in koelwatersystemen met éénmalig watergebruik is niet toegestaan.

Opslaan bij een temperatuur lager dan 25 °C en niet in de nabijheid van oxiderende materialen, warmte of vlambronnen, voedsel, drank of dierenvoeders. Contact met metalen vermijden.

Bij lekkage, laten absorberen op zand, aarde of inerte materialen, onmiddellijk opvegen en verwijderen. Het oppervlak reinigen met water en wasmiddel. Bij morsen van kleine hoeveelheden kan het in de riool gespoeld worden met een grote hoeveelheid water. Het geconcentreerde product kan in een daartoe geschikte oven, voorzien van een afzuigstelsel voor zure gassen verbrand worden.

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.

§5. Indeling van het product:

Xn : Schadelijk

Klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden aan erkende gebruikers.



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Het diensthoofd,

Ir. M. Leemans

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.