



Dienst Risicobeheersing

Uw brief van:
Uw kenmerk:

INTERNATIONAL PAINT B.V.
Kleidijk 88
3161 HJ RHOON
NEDERLAND

Ons kenmerk: **0001004**
Datum:

Bijlage(n):

Telefoon: 02/524.95.83
Fax : 02/524.96.03

Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Trilux Antifouling

Geachte mevrouw,
Geachte meneer,

In bijlage gaat de gevraagde toelating. Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Hoogachtend,

De Inspecteur-directeur van het leefmilieu,

R. HUYSMAN.

Documentnaam: G:\DG5\Risk_management\Correspondance HEMMIS\Biocides\Volledige toelating\toelating nr 6006B.doc		
Contactpersoon: d	http://www.environment.fgov.be	
E-mail: Tel.: Kantoor:		



TOELATINGSAKTE

Gelet op de aanvraag ingediend op 11:03:2003

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide :

Trilux Antifouling is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.

Deze toelating geldt tot 14-05-2010 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese commissie betreffende het al dan niet opnemen van de werkzame stoffen in bijlage I of IA bij de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen :

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT B.V.
Kleidijk 88
3161 HJ RHOON
NEDERLAND

- Handelsbenaming van het product: Trilux Antifouling
- Toelatingsnummer: 6006B
- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middel
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: gebruiksklare verf



- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

koperthiocyanaat (CAS 1111-67-7) : 15.47-19.06 %, afhankelijk van de kleurvariant
dichlofluanide (CAS 1085-98-9) : 2.84-3.57 %, afhankelijk van de kleurvariant

- Andere gevaarlijke stoffen : pijnhars, naphta-solvent

- Gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Producttype 21 : uitsluitend toegelaten om de aangroei van zeewier en eendemossel op scheepsrompen te voorkomen. Voorbehouden voor professioneel gebruik.

- Andere aanduidingen :

N	Milieugevaarlijk (+ symbool)
Xn	Schadelijk (+ symbool)
R 10	Ontvlambaar
R 20/21	Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R 37	Irriterend voor de ademhalingswegen
R 43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R 51/53	Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
S 23	Spuitnevel niet inademen
S 36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding (zie §4. bijzondere voorwaarden)
S 42	Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S 60	Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S 61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen. Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan één laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.

Aan te brengen met borstel, roller of spray (grootte van de kop : 0.53 – 0.66 mm ; totale druk aan sproeikop minstens 176 kg/cm²) in een concentratie van 1 liter product per 9 m² oppervlak.

Optimaal interval tussen 2 applicaties : 12 maanden

§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Uitsluitend professioneel gebruik
- Restricties, te vermelden op het veiligheidsinformatieblad :

Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van dichlofluanide moeten :

- een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld.
- Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.
- ondoordringbaar schoeisel dragen dat onderbenen beschermt
- tijdens het sprayen ademhalingsbescherming dragen, voorzien van luchttoevoer, en gecombineerd met een beschermende helm en masker die de huid van hoofd en hals beschermt. Andere personen, die in de nabijheid van de spray werken, moeten ademhalingsbescherming dragen van het type FFP3.

Onbeschermde personen moeten van de werkplaats verwijderd blijven



§5. Indeling van het product:

N : milieugevaarlijk

Xn : schadelijk

Geen klasse

Brussel, toegelaten op

Voor DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Directeur-generaal,

R. Moreau

Opmerking: Indien de geldigheidsduur van de toelating 10 jaar bedraagt, dan wordt Zij afgeleverd voor een periode van 2 jaar; bij afloop ervan wordt zij rechtswege en voor opeenvolgende periodes van 2 jaar verlengd behoudens opzegging op 6 maanden voor het einde van elke periode en voor een maximum van 10 jaar.