



## TOELATINGSAKTE

Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op 19/03/2015

De Minister van Leefmilieu beslist:

### §1. Het biocide:

**Intersmooth 7460HS** is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

Deze toelating is geldig tot 15/04/2023 of tot de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof voor productsoort 21 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

### §2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

INTERNATIONAL PAINT (BELGIUM) N.V.

PO BOX 856

NL 3160 AB RHOON

Telefoonnummer: 31 (0) 10 503 3500 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Intersmooth 7460HS

- Toelatingsnummer: 713B

- Toegelaten gebruiker(s):

- o Uitsluitend professioneel

- Doel waarvoor het product bestemd is: aangroeiwerend middle



- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
  - o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
- Toegelaten verpakkingen:

blik 20.0 l

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (CAS 14915-37-8):  
4.40 % (rode kleurvariant) - 4.45 % (bruine kleurvariant) ?4.44 % (zwarte kleurvariant)

Koperoxide (CAS 1317-38-0):  
48.99 % (rode kleurvariant) - 49.54 % (bruine kleurvariant)  
48.42 % (zwarte kleurvariant)



- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:

Butaan-1-ol (CAS 71-36-3): 1.67 %  
Xylene (CAS 1330-20-7): 21.31 %  
Rosin Amine (CAS 61790-47-4) : 1.33 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

21 Aangroeiwerende middelen  
Voor gebruik als aangroeiwerende verf op zeegaande schepen.  
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.





- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 ja(a)r(en))
- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving	Pictogram
N	Milieugevaarlijk	
Xn	Schadelijk	



Code	Omschrijving
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R20/22	Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R10	Ontvlambaar

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS:

Code Pictogram	Pictogram
GHS02	
GHS05	
GHS07	
GHS09	

Signaalwoord: Gevaar

Code H	Omschrijving H
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H302	Schadelijk bij inslikken
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332	Schadelijk bij inademing



H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen op een goedgeventileerde locatie, met behulp van een airless sprayer. Aanbrengen in een hoeveelheid van 231ml per m<sup>2</sup>, bij een droge laagdikte van 125 µm. Airless spray toepassing alleen met gebruik van geschikte adembescherming (overdrukmasker), handschoenen, beschermende kleding (overall + spuitoverall met capuchon) en laarzen. Strijken/rollen toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall) en handschoenen. Voor gebruik goed roeren. Het gebruik van thinner is niet aanbevolen. Gebruik International thinner GTA007 slechts in uitzonderlijke omstandigheden (max. 5% van het volume). Echter nooit meer dan toegestaan door de plaatselijke milieuwetgeving. Toepassing d.m.v. een kwast of roller wordt aanbevolen voor kleine oppervlakken. Meerdere lagen kunnen worden aangebracht om de gespecificeerde laagdikte te bereiken. Wanneer de verf in meerdere lagen wordt aangebracht dienen de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot de minimaal en/of maximaal aan te houden droogtijden in acht te worden genomen. Dit geldt ook voor de periode tussen het schilderen en het te water laten. Gebruik als cleaner International GTA007. Bij werkonderbreking of reiniging alle apparatuur grondig doorspoelen met GTA007. Alle ongebruikte materialen moeten worden opgeslagen in goed gesloten containers. Gedeeltelijk gevulde containers kunnen een toename van de viscositeit van het materiaal vertonen na opslag. Materiaal dient voorafgaand aan het gebruik te worden gefilterd.

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Intersmooth 7460HS:  
INTERNATIONAL PAINT LTD LTD, GB
- Producent Dikoperoxide (CAS 1317-39-1):  
NORDOX AS , NO
- Producent Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)koper (CAS 14915-37-8):



LONZA COLOGNE GMBH , DE

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen ([www.poisoncentre.be](http://www.poisoncentre.be)).
- Volgende kleurvariaties zijn toegelaten : rood, bruin en zwart. - Alle professionele gebruikers die worden blootgesteld aan antifouling producten op basis van koper-pyrithione moeten voor de spuittoepassing : o een wegwerp-overall met hoofdbescherming dragen over een tweede overall in een contrasterende kleur t.o.v. antifouling product. Alle naakte huid moet bedekt worden. De wegwerp-overall slechts gebruiken voor één spuit-sessie. De tweede overall regelmatig vervangen en in ieder geval telkens een contaminatie doorheen de overall werd vastgesteld. o Geschikte ondoordringbare handschoenen dragen van een type, zoals aanbevolen door de fabricant van de antifouling verf. Deze moeten regelmatig worden vervangen bv. na 1 à 2 dagen gebruik.

§6. Indeling van het product:

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code	Omschrijving
Xn	Schadelijk
N	Milieugevaarlijk

- Gevarenklasse en gevarencategorie volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H410	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1
H318	Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 1



H400	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
H226	Ontvlambare vloeistof - categorie 3
H315	Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2
H332	Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 4
H335	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling - categorie 3
H302	Acute toxiciteit (oraal) - categorie 4

#### §7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 5,0

#### §8. Bijzondere voorwaarden voor gesloten circuit:

Overeenkomstig artikel 43 van het KB van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden, mag dit product enkel op de markt worden aangeboden door een overeenkomstig artikel 47 van datzelfde KB geregistreerde verkoper, en gebruikt worden door een overeenkomstig artikel 48 van datzelfde KB geregistreerde gebruiker.

Zij dienen op elk moment dat zij in het bezit zijn van dit product te voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden.

#### - Opslag en vervoer:

Elke activiteit dient vergund te zijn overeenkomstig de toepasselijke regelgeving
Naleving van 1) de toepasselijke gewestelijke wettelijke en reglementaire bepalingen; en 2) de door vergunningverlenende overheid in de milieuvergunning opgelegde voorwaarden inzake de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten.

#### - Gebruiksvoorwaarden:

Categorie	Voorwaarde	Omschrijving	EN Norm
ademhaling	Halfgelaatsmasker	Elke gezichtsbescherming met toegekende beschermingsfactor van 40 (ie APF40) als per	andere / autre / other



		TNsG Part 2, Final, 2.3, D, Persoonlijke beschermingsmiddelen.	
ogen	Veiligheidsbril	/	EN 166:2001
handen	Handschoenen	/	EN 374-1:2003
lichaam	Andere	Boots in scheepswerven zijn antistatisch, waterdichte leren laarzen met betrekking tot de enkels, zoals rigger laarzen	andere / autre / other

Brussel,

Nieuwe toelating op 15/04/2013  
Wijziging Voorwaarden Gesloten Circuit op 23/01/2017  
Classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthooft cel biociden - Chef de service de la cellule biocides  
A. Rihoux

13/11/2017 10:15:36