

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: TWP 085

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2012-0025

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0000397-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	2
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

TWP 085
Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4008
Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4008
WOODEX AQUA BASE
WOODEX AQUA BASE PLUS
profilan-prevent plus
impralan-Grund I100 plus
impralan-Grund G300 plus
impralan-Grund G400 plus
Rhenocryl plus-TL 30 EU
Rhenocryl plus-TL 45 EU
Induline GW-316
WSL wood stain
Quidemad extra
Quidexil extra

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Adres	Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland
Toelatingsnummer	BE2012-0025	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0000397-0000	
Toelatingsdatum	25/11/2011	
Vervaldatum	30/04/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Troy Chemical Company BV

Adres van de fabrikant

Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland

Productielocatie

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Nederland

Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland

Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Duitsland

Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Duitsland

Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Duitsland

Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Duitsland

Am Nordturm 5 46562 Voerde Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)

Naam van de fabrikant

Troy Chemical Company BV

Adres van de fabrikant

Poortweg 4C 2612PA Delft Nederland

Productielocatie

Industriepark 23 56593 Horhausen Duitsland

One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Verenigde Staten van Amerika

Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Adres van de fabrikant	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse België
Productielocatie	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600PO BOX CH-4002 Zhangjiagang China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,24

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat IPBC en Propiconazol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	Lees aandachtig en volg alle instructies op. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud naar en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Houtconserveringsmiddel

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	<p>Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar watergedragen houtbeschermingsmiddel tegen houtrot en (blauw) schimmels op hout voor buitenshuis. Preventieve behandeling. Enkel voor hout van gebruiksklasse 2 en 3.</p> <p>Voor professionelen en niet-professionelen (toepassing via borstel en rol en sproeien) en industrieel gebruik (toepassing door onderdempelen, flow-coating en sproeien). Het hout mag niet in direct contact komen met de bodem of grondwater</p>
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Wood rotting fungi Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p> <p>Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: Wood disfiguring fungi Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens</p>
Toepassingsgebied	<p>Buiten</p> <p>Use class 2 en 3</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Open systeem Gedetailleerde beschrijving: - borstel en rol en sproeien - onderdempelen, flow-coating en sproeien (industreel gebruik)</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: 180-220 ml/m² Verdunning (%): 100% Aantal en timing van de toepassing: .</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Professioneel</p> <p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Blik, Metaal , 750 ml Blik, Plastiek: HDPE , 750 ml</p> <p>750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 20L, 120L, 200L,1000L in zowel plastic containers als stalen-beklede containers</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Industrieel gebruik: dopen, flow-coating, sprayen.
Professioneel en amateuristisch gebruik: door middel van borstel, roller of sprayen.
De temperatuur bij het verwerken en drogen moet boven 5° C liggen en de relatieve vochtigheidsgraad onder 80%.

Behandeld hout dat wordt blootgesteld aan regen moet worden gecoat volgens de gebruiksvorschriften die bij dat product worden geleverd.

Schud het product voor aangaand aangebruik.

Droogtijd: Droog bij het hanteren en klaar voor Top-Coat: ca. 24u.

Reinigen van gereedschappen: wateren milde zeep en een voldoende hoeveelheid water.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Het product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid van aquatische omgevingen (waterlopen, meren enz.)

Vermijd elke vorm van onnodig vrijkomen in het milieu, voorkom met name dat het product vrijkomt in water.

Niet binnenshuis gebruiken, behalve voor ramen en buitendeuren.

Breng het product niet aan op hout of plaatselijk behandeld hout opp lekken waar voedsel/voedingsmiddelen, voedselgerei of opper vlakken waar met voedsel wordt gewerkt in contact kunnen komen met het product of het behandelde hout, of die hiermee kunnen worden besmet.

Behandeld hout moet een deklaag krijgen, bijvoorbeeld van verf. Het wordt aangeraden de behandeling met oppervlakverf te handhaven.

Was handen en de blootgestelde huid na aanbrengen gebruik van het product, en voorafgaand aan het eten, drinken of roken.

Alleen voor Industriële en professionele gebruikers:

Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.

Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of om te worden afgevoerd.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsapparatuur (personal protective equipment, PPE) wordt aangeraden voor gebruikers wanneer dit uit de risicobeoordeling van het toepassen van het product nodig blijkt.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Eerste hulp

ALGEMEEN: In geval van een ongeluk, vermoeden van blootstelling of indien u zich niet goed voelt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen (laat indien mogelijk het etiket zien).

BIJ DOORSLIKKEN: GEEN braken opwekken; raadpleeg onmiddellijk een arts.

BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met overvloedig water.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk met water uitspoelen (gebruik bij voorkeur een oogbad) gedurende ten minste 5 minuten.

Houd de oogleden open. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit eenvoudig gaat -blijvenspoelen. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

BIJ INADEMEN: Verplaatsen naar een plek met frisse lucht. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Dit materiaal en de verpakking ervan moeten op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval.

Elk ongebruikt product dat tijdens het toepassen wordt verzameld moet op veilige wijze worden afgevoerd als zijnde gevaarlijk afval.

Giet een ongewenste product NOOIT in het riool.

Verwijder verpakking en ongebruikte producten overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Raadpleeg indien nodig een professionele afvalverwerker of plaatselijke autoriteit.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Goed gesloten en in de originele verpakking bewaren. Tegen vorst beschermen.

2 jaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Als Gebruik-specifieke instructies

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Als Gebruik-specifieke maatregelen

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Als Gebruik-specifieke instructies

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Als Gebruik-specifieke instructies

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Als Gebruik-specifieke instructies

6. Overige informatie