

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Induline SW-900

Productsoort(en)

PT08: Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2012-0032

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0001737-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Induline SW-900
----------------------	-----------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	FTB-Remmers BVBA
	Adres	Bouwelven 19 2280 Grobbendonk België
Toelatingsnummer		BE2012-0032
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0001737-0000
Toelatingsdatum		21/12/2011
Vervaldatum		30/04/2026

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Remmers Baustofftechnik GmbH
Adres van de fabrikant	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Löningen Duitsland
Productielocaties	Remmers Baustofftechnik GmbH site 1 Bernhard- Remmers-Straße 13 49624 Löningen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	LANXESS Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	Business Unit, Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Duitsland
Productielocaties	LANXESS Deutschland GmbH site 1 Business Unit, Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Duitsland

Werkzame stof	3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocaties	Troy Chemical Company BV site 1 Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0,8
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,8

2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Beschermende handschoenenBeschermende handschoenendragen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P301: NA INSLIKKEN:: P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:: P352: Wash with plenty of water/... P501: Inhoud verpakking Inhoud naar in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Primer op waterbasis voor houtelementen buiten

Productsoort	PT08: Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Product op waterbasis voor gebruik door industriële en professionele gebruikers in de gebruiksklassen 2 en 3
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: overig: Blauwschimmel Ontwikkelingsstadia: overig: Hyfen Wetenschappelijke naam: overig: Basidiomycota Triviale naam: overig: Houtrottende basidiomycota Ontwikkelingsstadia: overig: Hyfen
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Preventieve bescherming tegen houtvernietigende schimmels en blauwschimmel
Toepassingsmethode(n)	Methode: Open systeem: borstelen Gedetailleerde beschrijving: - Methode: Open systeem: dippen Gedetailleerde beschrijving: Stroomcoating Methode: Open Systeem: gieten Gedetailleerde beschrijving: - Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Geautomatiseerd sprayen in gesloten faciliteiten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 80 - 90 ml/m ² Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen. Toe te passen dosis: 80 - 90 ml/ Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen Toe te passen dosis: 80 - 90 ml/ Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen Toe te passen dosis: 80 - 90 ml/

	Verdunding (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen
Categorie/categorieën gebruikers	industriële ; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Blik/tin, gecoate tinplaat , 5 L, 20 L Vat, Plastic (PE), 120 L IBC (intermediate bulk container), Plastic (PE), 1000 L

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Target-organismen:

houtvernietigende schimmels, blauwschimmel

Verwerking:

kwastmethode, indopen, lakgieten, spuiten (alleen in gesloten faciliteiten)

Toepassingsgebied:

buiten

Gebruikers:

industriële en professionele gebruikers

Functie:

bescherming van hout zonder grondcontact of van houten constructies buiten tegen zachtrot en verblauwen in overeenstemming met DIN 68 800, deel 3.

Gebruiksdoel:

Houtbehandeling

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Geen gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Geen gebruiksspecifieke informatie over waarschijnlijke directe of indirecte effecten, eerstehulpinstructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen gebruiksspecifieke aanwijzingen voor veilige verwijdering van het product en de verpakking

4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Geen gebruiksspecifieke voorwaarden voor bewaren en houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Target-organismen: houtvernietigende schimmels, blauwschimmel

Verwerking:

kwastmethode, indopen, lakgieten, spuiten (alleen in gesloten faciliteiten)

Toepassingsgebied:

buiten

Gebruikers:

industriële en professionele gebruikers

Functie:

bescherming van hout zonder grondcontact of van houten constructies buiten tegen zachtrot en verblauwen in overeenstemming met DIN 68 800, deel 3.

Gebruiksdoel:

Houtbehandeling

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Droging:

circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen.

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

Huidbeschermingscrème gebruiken om de huid preventief te beschermen.

Direct of langdurig contact met de huid vermijden.

Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding.

Handen wassen vóór pauzes en na het werk.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Waarschuwingen voor gevaren:

schadelijk voor in het water levende organismen, met mogelijk langdurige schadelijke gevolgen voor het aquatisch milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten het bereik van kinderen bewaren

Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk

Contact met huid en ogen vermijden

Geschikte beschermende handschoenen dragen

Na inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Voorkom lozing in het milieu

Eerstehulpmaatregelen:

Na inademing:

voor frisse lucht zorgen; indien nodig kunstmatige beademing toepassen en betrokkene warm houden. Een arts raadplegen als de symptomen aanhouden. Als betrokkene buiten bewustzijn is, in een stabiele zijpositie plaatsen, ook voor vervoer.

Na huidcontact:

onmiddellijk met water en zeep wassen. Een arts raadplegen als de huid geïrriteerd blijft.

Na oogcontact:

de geopende ogen gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen. Een arts raadplegen als de symptomen aanhouden.

Na inslikken:

de mond spoelen en een ruime hoeveelheid water drinken. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afval dient in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te worden verwijderd.

Niet in de afvoer legen.

Niet in de riolering terecht laten komen

Grote hoeveelheden overgebleven product moeten in de originele verpakking als afval worden verwijderd, en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Volledig lege, schone verpakkingen mogen worden gerecycled

Afvalcodenummer: 03 02 02 organochloor-houtverduurzamingsmiddel

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Gescheiden van voedsel bewaren.

De verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.

Vorstvrij bewaren.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

EUH208: Bevat IPBC en propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken