

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Induline SW-900

Productsoort(en): PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

Toelatingsnummer: BE2012-0032

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0001737-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	6

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Induline SW-900

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	FTB-Remmers BVBA
	Adres	Bouwelven 19 2280 Grobbendonk België
Toelatingsnummer	BE2012-0032	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0001737-0000	
Toelatingsdatum	21/12/2011	
Vervaldatum	30/04/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Remmers Baustofftechnik GmbH
Adres van de fabrikant	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland
Productielocatie	Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
Naam van de fabrikant	Troy Chemical Company BV
Adres van de fabrikant	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
Productielocatie	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
Werkzame stof	48 - 1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)
Naam van de fabrikant	LANXESS Deutschland GmbH
Adres van de fabrikant	Business Unit, Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Duitsland
Productielocatie	Business Unit, Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1-[[2-(2,4-Dichloorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolaan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazool (propiconazool)		Werkzame stof	60207-90-1	262-104-4	0.8
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0.8

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Beschermende handschoenen dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Met veel wassen.
Inhoud naar in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Primer op waterbasis voor houtelementen buiten

Productsoort	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Product op waterbasis voor gebruik door industriële en professionele gebruikers in de gebruiksklassen 2 en 3
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Aureobasidium pullulans spp.-BlauwschimmelHyfen Basidiomycota-Houtrottende basidiomycotaHyfen
Toepassingsgebied	Buiten Preventieve bescherming tegen houtvernietigende schimmels en blauwschimmel
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: borstelen - - Open systeem: dippen - Stroomcoating Open Systeem: gieten - - Spuiten - Geautomatiseerd sprayen in gesloten faciliteiten
Dosering en frequentie van de toepassing	80 - 90 ml/m ² - 100 - circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen. 80 - 90 ml/ - 100 -

	<p>circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen</p> <p>80 - 90 ml/ - 100 - circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen</p> <p>80 - 90 ml/ - 100 - circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>Industrieel</p> <p>Professioneel</p>
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Blik/tin, gecoate tinplaat , 5 L, 20 L Vat, Plastic (PE), 120 L IBC (intermediate bulk container), Plastic (PE), 1000 L</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

<p>Target-organismen: houtvernietigende schimmels, blauwschimmel</p> <p>Verwerking: kwastmethode, indopen, lakgietsen, spuiten (alleen in gesloten faciliteiten)</p> <p>Toepassingsgebied: buiten</p> <p>Gebruikers: industriële en professionele gebruikers</p> <p>Functie: bescherming van hout zonder grondcontact of van houten constructies buiten tegen zachtrot en verblauwen in overeenstemming met DIN 68 800, deel 3.</p> <p>Gebruiksdoel: Houtbehandeling</p>
--

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

<p>Geen gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen</p>

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

<p>Geen gebruiksspecifieke informatie over waarschijnlijke directe of indirecte effecten, eerstehulpinstructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen</p>
--

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Geen gebruiksspecifieke aanwijzingen voor veilige verwijdering van het product en de verpakking

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Geen gebruiksspecifieke voorwaarden voor bewaren en houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Target-organismen: houtvernietigende schimmels, blauwschimmel
Verwerking:
kwastmethode, indopen, lakgieten, spuiten (alleen in gesloten faciliteiten)
Toepassingsgebied:
buiten
Gebruikers:
industriële en professionele gebruikers
Functie:
bescherming van hout zonder grondcontact of van houten constructies buiten tegen zachtrot en verblauwen in overeenstemming met DIN 68 800, deel 3.
Gebruiksdoel:
Houtbehandeling

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Droging:
circa 4 uur. Praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid. Geforceerde droging bij circa 30 °C: ongeveer 3 uur. Deklaag aanbrengen.
Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.
Huidbeschermingscrème gebruiken om de huid preventief te beschermen.
Direct of langdurig contact met de huid vermijden.
Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding.
Handen wassen vóór pauzes en na het werk.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Waarschuwingen voor gevaren:
schadelijk voor in het water levende organismen, met mogelijk langdurige schadelijke gevolgen voor het aquatisch milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Buiten het bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk
Contact met huid en ogen vermijden
Geschikte beschermende handschoenen dragen
Na inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Voorkom lozing in het milieu

Eerstehulpmaatregelen:
Na inademing:
voor frisse lucht zorgen; indien nodig kunstmatige beademing toepassen en betrokkene warm houden. Een arts raadplegen als de symptomen aanhouden. Als betrokkene buiten bewustzijn is, in een stabiele zijpositie plaatsen, ook voor vervoer.

Na huidcontact:
onmiddellijk met water en zeep wassen. Een arts raadplegen als de huid geïrriteerd blijft.

Na oogcontact:
de geopende ogen gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen. Een arts raadplegen als de symptomen aanhouden.

Na inslikken:
de mond spoelen en een ruime hoeveelheid water drinken. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afval dient in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te worden verwijderd.
Niet in de afvoer legen.
Niet in de riolering terecht laten komen
Grote hoeveelheden overgebleven product moeten in de originele verpakking als afval worden verwijderd, en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Volledig lege, schone verpakkingen mogen worden gerecycled
Afvalcodenummer: 03 02 02 organochloor-houtverduurzamingsmiddel

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Gescheiden van voedsel bewaren.
De verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.
Vorstvrij bewaren.

6. Overige informatie

N/A