



TOELATINGSAKTE

Administratieve productwijzigingen van een toelating (overdracht, bijkomende namen en classificatie volgens CLP-GHS)
Gelet op de aanvraag ingediend op 26/08/2015

Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua (bijkomende namen: Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra, Xyladecor Primer Clear Extra) is toegelaten in overeenstemming met artikel 6 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden

Deze toelating is geldig tot 31/03/2020, identiek aan het product **TWP 085** (BE2012-0025).

Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 2 jaar voor de einddatum van deze toelating worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 moeten op het etiket voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

AKZONOBEL DECORATIVE COATINGS BV
Christian Neefstraat 2
1077 WW Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 502 7555 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua (bijkomende namen: Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra, Xyladecor Primer Clear Extra)



- Toelatingsnummer: BE2012-0038
- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o AL ? andere vloeistoffen voor directe toepassing
- Toegelaten verpakkingen:
 - o Voor professioneel gebruik en het grote publiek:

Blik 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Propiconazool (CAS 60207-90-1): 0.24 %
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6): 0.75 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

8 Houtconserveringsmiddelen Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar houtbeschermingsmiddel op waterbasis tegen houtrot en (blauw) schimmels op hout voor binnens- en buitenhuis. Preventieve behandeling. Enkel voor hout van gebruiksklasse 2 en 3. Voor professionelen en niet-professionelen (toepassing via borstel en rol en sproeien) en industrieel gebruik (toepassing door onderdompelen, flow-coating en sproeien). Het hout mag niet in direct contact komen met de bodem of grondwater.
--

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaar)
- Gevaarsymbolen en gevaarsaanduidingen volgens Richtlijn 67/548/EEG: /
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code H	Omschrijving H
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Code EUH	Omschrijving EUH
EUH208	Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

- o Voor professioneel gebruik:



Code P	Omschrijving P	Specificatie
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen
P501	Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende regionale en nationale regelgeving.	Aanbevolen

- o Voor het grote publiek:

Code P	Omschrijving P	Specificatie
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden	Sterk aanbevolen
P102	Buiten het bereik van kinderen houden	Sterk aanbevolen
P273	Voorkom lozing in het milieu	Aanbevolen
P501	Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende regionale en nationale regelgeving.	Sterk aanbevolen

§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:

- o Voor professioneel gebruik:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren, houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik op hout in direct contact met de bodem of in een marien milieu.

Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2de laag aan te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Voor oppervlaktebehandeling kan het product worden aangebracht met een borstel of een rol en door sproeien. Industriële oppervlaktebehandelingen kunnen gebeuren door onderdompelen, flow-coating, en automatisch sproeien.

Het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet onderhouden worden.

De volgende mededeling moet duidelijk worden weergegeven op de technische fiche of een gelijkaardig document dat het behandelde hout vergezelt :

Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu (waterlopen, meren, ?)



Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv verf. Deze oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.

Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.

Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.

- o Voor het grote publiek:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren, houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik op hout in direct contact met de bodem of in een marien milieu.

Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2de laag aan te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Het product wordt aangebracht met een borstel of een rol, of door sproeien.

Het product is werkzaam tegen houtverkleurende schimmels en tegen houtvernietende basidiomycetes.

Het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet onderhouden worden.

- Gevalideerde doelorganismen: houtrot en en houtverkleurende schimmels

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua (bijkomende namen: Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra, Xyladecor Primer Clear Extra):

AKZONOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
ZI "Les bas Près" BP 70113
FR 60761 Montataire Cedex
Frankrijk

- Producent Propiconazool (CAS 60207-90-1):

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Schwarzwaldallee 215



CH 4058 Basel
Zwitserland

- Producent 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (CAS 55406-53-6):

TROY CORPORATION INC.
Vreeland Road 8 955
US 07932 Florham Park
USA

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het KB van 7 september 2012.
- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatinghouder.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poissoncentre.be).
- Specifieke gebruiksvoorwaarden :
 - Gebruik het product niet tegen andere aantastingen van het hout of in een grotere hoeveelheid/opp ?verhouding dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
 - Niet gebruiken op hout dat in direct contact komt met voedingsmiddelen of met veevoeder.
 - Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu (waterlopen, meren, ?)
 - Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv verf. Deze oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.
 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 - Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.
 - Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.
 - Zie SPC Xyladecor Tuinhoutbeschermer Aqua



§6. Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H	Klasse en categorie
H412	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 3

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, § 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 0,0

Brussel,

Wederzijdse erkenning van toelating op 10/07/2012
Administratieve productwijzigingen van een toelating op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthoud cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
A. Rihoux



FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ?Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

16/09/2016 20:05:22