



TOELATINGSAKTE

Wederzijdse erkenning van toelating / Identiek product

Gelet op de aanvraag ingediend op 05/03/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1. Het biocide:

Xyladecor Tuinhoutbeschermer BP is toegelaten met toepassing van het artikel 14 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005

Deze toelating is geldig tot 31/03/2020. Dit product is identiek aan het product **TWP 077** BE2012-0024.

Een aanvraag voor een hernieuwing van de toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden ingediend.

Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.

§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 moeten op elke verpakking voorkomen:

Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte staan:

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM

KBO nummer: 0405.746.050

G. Levisstraat 2

BE 1800 VILVOORDE

Telefoonnummer: 02/254 22 11 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen)

- Handelsbenaming van het product: Xyladecor Tuinhoutbeschermer BP
- Toelatingsnummer: BE2014-0025



- Doel waarvoor het product bestemd is:
 - o fungicide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
 - o Gebruiksklare vloeistof
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

| |
|---|
| Propiconazole (CAS 60207-90-1): 0.24 % IPBC (3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat) (CAS 55406-53-6): 0.75 % |
|---|

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

| |
|---|
| 8 Houtconserveringsmiddelen Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar oplosmiddelhoudend houtbeschermingsmiddel tegen houtrot en (blauw) schimmels op hout voor binnen-en buitenhuis. Preventieve behandeling. Enkel voor hout van gebruiksklasse 2 en 3. Voor professionelen en niet-professionelen (toepassing via borstel en rol en sproeien) en industrieel gebruik (toepassing door onderdompelen, flow-coating, dubbel vacuüm en sproeien). Het hout mag niet in direct contact komen met de bodem of grondwater. |
|---|

- Uiterste houdbaarheidsdatum: Productiedatum + 2 jaar
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 67/548/EEG:

| Code | Omschrijving | Pictogram |
|------|--------------|-----------|
| Xn | Schadelijk | |

| Code | Omschrijving |
|------|---|
| R66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken |
| R65 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken |



- o Voor professioneel gebruik:

| Code | Omschrijving | Specificatie |
|------|---|--------------|
| S28 | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikanten) | |
| S2 | Buiten bereik van kinderen bewaren | |
| S62 | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen | |
| S24 | Aanraking met de huid vermijden | |
| S13 | Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder | |
| | Bevat IPBC en propiconazole; kan een allergische reactie veroorzaken. | |

- o Voor het grote publiek:

| Code | Omschrijving | Specificatie |
|------|---|--------------|
| S13 | Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder | |
| S24 | Aanraking met de huid vermijden | |
| S2 | Buiten bereik van kinderen bewaren | |
| S28 | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ... (aan te geven door de fabrikanten) | |
| S62 | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen | |
| | Bevat IPBC en propiconazole; kan een allergische reactie veroorzaken. | |



§3. De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is vermeld. Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden.

- Gebruiksaanwijzing:
 - o Voor professioneel gebruik:

Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren, houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik op hout in direct contact met de bodem of in een marien milieu.

Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2^{de} laag aan te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Voor oppervlaktebehandeling kan het product worden aangebracht met een borstel of een rol en door sproeien. Industriële oppervlaktebehandelingen kunnen gebeuren door onderdompelen, flow-coating, en automatisch sproeien. Voor oppervlaktebehandeling het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

Voor dieptebehandeling (enkel industrieel toegepast) kan het product worden aangebracht door vacuüm druk behandeling. Voor dieptebehandeling het product aanbrengen in een verhouding van 38.0 ?45.6 kg/m³.

24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet onderhouden worden.

De volgende mededeling moet duidelijk worden weergegeven op de technische fiche of een gelijkaardig document dat het behandelde hout vergezelt :

Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu (waterlopen, meren, ?)

Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv verf. Deze oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.

Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.

Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.

- o Voor het grote publiek:



Behandeling van houten elementen binnenshuis en buitenshuis zoals ramen, buitendeuren, houten bekleding, hekken, dakranden en carports. Niet voor gebruik op hout in direct contact met de bodem of in een marien milieu.

Wanneer het product wordt toegepast in gebruiksklasse 3 (buitenshuis blootgesteld aan de weersomstandigheden), mag dit niet gebeuren bij regenval of wanneer er regenval verwacht wordt de komende 24u. Laat het product 24u drogen vooraleer een 2^{de} laag aan te brengen. Het product goed roeren voor gebruik.

Het product wordt aangebracht met een borstel of een rol, of door sproeien.

Het product is werkzaam tegen houtverkleurende schimmels en tegen houtvernietelende basidiomycetes.

Het product aanbrengen in een verhouding van: 180-220 ml/m².

24u na behandeling zou een deklaag moeten worden aangebracht. Deze deklaag moet onderhouden worden.

§4. Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Xyladecor Tuinhoutbeschermer BP:

AKZO NOBEL Decorative Paints France
ZI "Les Bas Près"
BP70113
FR 60761 Montataire Cedex
France

- Producent Propiconazole (CAS 60207-90-1):

Janssen PMP
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgium

- Producent IPBC (3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat) (CAS 55406-53-6):

Troy Corporation Inc



Vreeland Road 8
Florham Park
NJ 07932
PO Box 995
USA

§5. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product onderworpen is:

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de verantwoordelijkheid van de toelatingshouder.
- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het Antigifcentrum.
- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 7 van het voornoemde KB van 13/11/2011 betaald wordt.
- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).
- Zie SPC Xyladecor Tuinhoutbeschermer BP

- Specifieke gebruiksvoorwaarden:
 - Gebruik het product niet tegen andere aantastingen van het hout of in een grotere hoeveelheid/opp ?verhouding dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
 - Niet gebruiken op hout dat in direct contact komt met voedingsmiddelen of met veevoeder.
 - Niet binnenshuis gebruiken.
 - Behandeld hout niet binnenshuis gebruiken, behalve voor ramen en buitendeuren.
 - Om de organismen die in water leven te beschermen, mag het product of behandeld hout niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van het aquatisch milieu (waterlopen, meren, ?)
 - Het behandelde hout moet nog een deklaag krijgen met bv verf. Deze oppervlaktelaag moet in stand worden gehouden.
 - Buiten het bereik van kinderen bewaren.
 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 - Vers behandeld hout moet na behandeling worden bewaard onder een afdak of op een hard ondoordringbaar oppervlak om directe verliezen naar bodem of water te voorkomen.
 - Gemorst product moet worden verzameld voor hergebruik of voor verwijdering.

§6. Indeling van het product:



Niet geclassificeerd

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

| Code | Omschrijving |
|------|--------------|
| Xn | Schadelijk |

§7. Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, werd de volgende score toegekend aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 1,0

Brussel,

Wederzijdse erkenning van toelating / Identiek product op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Diensthofid cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte

31/08/2014 19:16:13